



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4KA192
Typengenehmigung erteilt	20210212
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2a
04 Marke	KUBOTA
04 Typ	L2-452
05 Typ; Variante/Version	L13; L2452-?-?/-
06 Vorziffer	KBTLDB.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2019/519*00305
10 EFKO-Code	7120
10 Hersteller	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Längsträger, beim VR
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, beim VR
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	33,64
18 Zuordnung 1	a



18 Getriebe 2	h3
18 iA 2	33,64
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen der HR; Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V2403-CR-EW5?
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2434
28 Leistung kW	33.0
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
30 Abgasreinigung	1/82949983 (1J844-1810, -897-1825, 1E775-1815)
34 Motorkennzeichen	V2403-CR-EW5?
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts seitlich am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3310
40 Länge bis	3780
41 Breite von	1475
41 Breite bis	1820
42 Höhe von	2275
42 Höhe bis	2475
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	775
43 Überhang hinten bis	830
44 Abstand Achse 1-2 von	1895
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1145
47 Spur Achse 1 bis	1270
48 Spur Achse 2 von	1130
48 Spur Achse 2 bis	1415



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1625
52 Leergewicht bis	2015
53 Garantiegewicht von	3230
53 Garantiegewicht bis	3500
54 Achsgarantie v von	1360
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2140
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2500
58 ungebremst autom	2500
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	6000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7-16 77A6 / 8-16 82A6 / 215/80-D15 80A6 / 260/70R16 109A8 / 240/70-15 115A8 / 260/70R16 109A8
70 Reifen Felgen	h= 12.4-24 106A6 / 13.6-26 110A6 / 355/80-D20 111A6 / 360/70R24 122A8 / 41x14.00-20 120B / 440/65R24 128D
71 Reifen Felgen	Varianten im Radiusbereich von 335-605 mm (nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel hinten Typ SFL-421E ϕ e13!U5S*00119
Bemerkungen Z2	Sicherheitsbügel mitte Typ SFL-423N ϕ e13!U5S*00235
Bemerkungen Z3	Sicherheitskabine Typ GSQ-603E ϕ e13!U5S*00232
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)