



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4KA198
Typengenehmigung erteilt	20230130
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2a
04 Marke	KUBOTA
04 Typ	L?552
05 Typ; Variante/Version	L13; L?552-H-?/-
06 Vorziffer	KBTLDCH.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2019/519*00305
10 EFKO-Code	7120
10 Hersteller	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Längsträger, bei VA
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, bei VA
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	37,56
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen der HR; Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V2403-CR-T-EW07
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2434
28 Leistung kW	40.1
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	0
29 Md. max n	0
30 Abgasreinigung	1/82650192 (1J845-1810, -898-1825,1E775-1815)
34 Motorkennzeichen	V2403-CR-T-EW07
34 Motorkennzeichen	rechts seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3455
40 Länge bis	3850
41 Breite von	1355
41 Breite bis	1820
42 Höhe von	2280
42 Höhe bis	2555
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	825
43 Überhang hinten bis	880
44 Abstand Achse 1-2 von	1915
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1090
47 Spur Achse 1 bis	1260
48 Spur Achse 2 von	1090
48 Spur Achse 2 bis	1380
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1860
52 Leergewicht bis	2150
53 Garantiegewicht von	3780
53 Garantiegewicht bis	3800
54 Achsgarantie v von	1450
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2710
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	6000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 9.5-16 97A6 / 29x12.0-15 102A6 / 280/70R16 112A8 / 280/70R18 114A8 / 260/70R16 109A8 / 250/80R16 119G
70 Reifen Felgen	h= 13.6-28 121A6 / 475/65-D20 122A6 / 440/65R24 128D / 340/85R28 127A8 / 380/70R24 125A8 / 400/80R24 144D
71 Reifen Felgen	Varianten im Radiusbereich von 529.5-633 mm (nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	04) L1552, L2552
Bemerkungen Z2	05) L1552-H-R/-, L2552-H-C/-
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e13*167/2013*00305*00
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) L1552-H-R/- / L2552-H-C/-
Bemerkungen Z7	06) KBTLDCHR..... / KBTLDCHC.....
Bemerkungen Z8	07) Sicherheitsbügel Typ SFL-501E \varnothing e13!U5S*00116 / Type GSQ-603E \varnothing e13!U5S*00232
Bemerkungen Z9	41) 1460-1750 / 1355-1820
Bemerkungen Z10	42) 2455-2555 / 2280-2375
Bemerkungen Z11	47) 1135-1260 / 1090-1210
Bemerkungen Z12	48) 1090-1380 / 1140-1355
Bemerkungen Z13	52) 1860-2070 / 2010-2150



Bemerkungen Z14	53) 3780	/ 3800
Bemerkungen Z15	66) ungebremst 6080	/ ungebremst 6100
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:	
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich	
Bemerkungen Z23	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)	