



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4KA506
Typengenehmigung erteilt	20190906
gültig für Importdatum bis	20191231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	119
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	KRAMER
04 Typ	KT307
05 Typ; Variante/Version	415; 41524ABB001AC05??????/A???????? DPF
06 Vorziffer	WNK415.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-167/2013*00094
10 EFKO-Code	4034
10 Hersteller	KRAMER-WERKE GmbH, D-88630 Pfullendorf
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m



18 iA 1	21,00
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Scheiben/Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf Antriebswellen der VA/HA
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD3.6L4 (CFVI100(D))
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3621
28 Leistung kW	100.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	500.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	TCD3.6L4
34 Motorkennzeichen	Plakette; oben, auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4880
40 Länge bis	5400
41 Breite von	2280
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	2270
42 Höhe bis	2340
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	830
43 Überhang hinten bis	1150
44 Abstand Achse 1-2 von	2850
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1740
47 Spur Achse 1 bis	1940
48 Spur Achse 2 von	1740
48 Spur Achse 2 bis	1940
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5800
52 Leergewicht bis	7500
53 Garantiegewicht von	9000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	16000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	405/70-20 152A8, 400/70R20 152A8, 405/70-24 152A8, 460/70-24 159A8, 460/70R24 159A8
70 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 503-610mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07/36) Sicherheitskabine Typ 415 OECD 4/1 778/1
Bemerkungen Z3	16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallelenkung
Bemerkungen Z5	30) P: 1/04604047 und K: 1/0464069 und K: 1/04604081 und 04604082
Bemerkungen Z7	36) Notausstieg: Türe links, Seitenscheibe rechts, aufklappbare Heckscheibe
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	160 - Sichern: Hinterradlenkung (Schalter) und Teleskoparm in Fahrtstellung