



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4KA524
Typengenehmigung erteilt	20190906
gültig für Importdatum bis	20191231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	119
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	KRAMER
04 Typ	KL35.8T
05 Typ; Variante/Version	352; 35215ABF003AF05?????/?????????
06 Vorziffer	WNK352.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-167/2013*00111
10 EFKO-Code	4034
10 Hersteller	KRAMER-WERKE GmbH, D-88630 Pfullendorf
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m



18 iA 1	13,71
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Scheibe auf Kardan der VA
20 Betriebsbremse Z2	ww. zusätzlich Scheibe auf Kardan der HA,
20 Betriebsbremse Z3	auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Kardan der VA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD3.6L4 (CFXI74U)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3621
28 Leistung kW	74.4
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	410
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	TCD3.6L4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; oben, auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5240
40 Länge bis	5570
41 Breite von	1860
41 Breite bis	1980
42 Höhe von	2620
42 Höhe bis	2850
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1500
43 Überhang hinten bis	1760
44 Abstand Achse 1-2 von	2150
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1490
47 Spur Achse 1 bis	1530
48 Spur Achse 2 von	1490
48 Spur Achse 2 bis	1530
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5100
52 Leergewicht bis	5900
53 Garantiegewicht von	7000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4480
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4480
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	14000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	400/70R20 149A8, 360/80R20 143A8, 380/75R20 148A8, 425/75 R20 MPT 148G, 405/70-20 149B
70 Reifen Felgen	405/70-24 152B, 420/65R24 151A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 495-550mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07/36) Sicherheitskabine ww. Typ 352A OECD 4/1 808, 352B OECD 4/1 790
Bemerkungen Z3	16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallellenkung
Bemerkungen Z5	30) 1/04612012 und 04612012 und 1/ww. 04602956, 04604081 und ww. 04602957, 04604082
Bemerkungen Z7	36) Notausstieg: Türe links und rechts, Heckscheibe
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	160 - Sichern: Hinterradlenkung (Schalter) und Teleskopausleger vollständig herunterfahren;
Bemerkungen Z23	Arbeitshydraulik sichern; Klappbare Gabeln hochkl.