



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4KA527 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190906 |
| gültig für Importdatum bis | 20191231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 119 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h (Basis-Fz) |
| 03 Fahrzeugklasse | T1a |
| 04 Marke | KRAMER |
| 04 Typ | KL60.8 |
| 05 Typ; Variante/Version | 355A; 35502ABA000AC05??????/A??????? DPF |
| 06 Vorziffer | WNK355..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*167/2013-167/2013*00161 |
| 10 EFKO-Code | 4034 |
| 10 Hersteller | KRAMER-WERKE GmbH, D-88630 Pfullendorf |
| 11 Herstellerplakette | vorne, rechts am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, rechts am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2m |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 19,04 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Hochdruck, 2-Kreise-V/H, Lamellen |
| 20 Betriebsbremse Z2 | im Oelbad, auf alle Räder |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher auf VR, Antrieb auf alle Räder |
| 25 Motor Marke | DEUTZ |
| 25 Motor Typ | TCD3.6L4 (CFVI100(U)) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3621 |
| 28 Leistung kW | 100.0 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 500.0 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | TCD3.6L4 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; oben, auf Ventildeckel |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5715 |
| 40 Länge bis | 6420 |
| 41 Breite von | 2400 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 3010 |
| 42 Höhe bis | 3080 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1515 |
| 43 Überhang hinten bis | 1900 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2620 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1955 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2075 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1955 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2075 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 8750 |
| 52 Leergewicht bis | 11550 |
| 53 Garantiegewicht von | 12500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 7500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 7500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 18000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 1000 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 8000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 500/70R24 154A8, 540/70R24 154A8, 600/55-26.5 154A8 |
| 70 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 625-650mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07/36) Sicherheitskabine Typ 355 OECD 4/1 827/1 |
| Bemerkungen Z3 | 16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallellenkung |
| Bemerkungen Z5 | 30) KP: 1/ww. 04604047, 4604669 und 04604069 und K: 1/ww. 04604081, 04605684 und ww. 04604082, 04605886 |
| Bemerkungen Z7 | 36) Notausstieg: Türe links und rechts, Heckscheibe |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z21 | 160 - Sichern: Hinterradlenkung (Schalter) und Arbeitshydraulik sichern; Klappbare Gabeln hochkl. |
| Bemerkungen Z22 | 188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn Breite >2550 mm bis 3000 mm) |