



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4KA540
Typengenehmigung erteilt	20211123
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	119
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	KRAMER
04 Typ	KL43.8
05 Typ; Variante/Version	352; 35214ABE003AL05?????/?????????
06 Vorziffer	WNK352.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2019/519*00111
10 EFKO-Code	4034
10 Hersteller	KRAMER-WERKE GmbH, D-88630 Pfullendorf
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m



18 iA 1	13,7/20,7
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Scheibe am
20 Betriebsbremse Z2	Differentialeingang VA/HA, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe am Differentialeingang VA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD3.6L4 (C5VI74D)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3621
28 Leistung kW	74.4
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	410.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	TCD3.6L4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; oben, auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4900
40 Länge bis	5530
41 Breite von	1860
41 Breite bis	1980
42 Höhe von	2620
42 Höhe bis	2850
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1500
43 Überhang hinten bis	1760
44 Abstand Achse 1-2 von	2150
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1490
47 Spur Achse 1 bis	1530
48 Spur Achse 2 von	1490
48 Spur Achse 2 bis	1530
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5100
52 Leergewicht bis	6250
53 Garantiegewicht von	7000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4480
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4480
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	14000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	400/70R20 136A8, 360/80R20 136A8, 380/75R20 136A8, 425/75R20 136A8
70 Reifen Felgen	405/70-24 136A8, 420/65R24 136A8, 405/70-20 136A8, 405/70R24 136A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 495-564mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07/36) Sicherheitskabine ww. Typ 352A OECD 4/1 808/1, 352B OECD 4/1 790/1
Bemerkungen Z3	16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallelenkung
Bemerkungen Z5	30) 1/00677576 und 1/00677577 und 1/ww. 00677623, 00677590
Bemerkungen Z7	36) Notausstieg: Türe links und rechts, Heckscheibe
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	160 - Sichern: Hinterradlenkung (Schalter) und Arbeitshydraulik sichern; Klappbare Gabeln hochkl.