



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4KA550 |
| Typengenehmigung erteilt | 20241213 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 119 |
| 02 Fahrzeugsubart | Landw.; 40 km/h (Basis-Fz) |
| 03 Fahrzeugklasse | T1a |
| 04 Marke | KRAMER |
| 04 Typ | KL36.8 |
| 05 Typ; Variante/Version | W01; W0101ABA004AK05ZZZZZ/?ZZZZZZ |
| 06 Vorziffer | WNBKW0101..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*167/2013-2019/519*00517 |
| 10 EFKO-Code | 4034 |
| 10 Hersteller | KRAMER-WERKE GmbH, D-88630 Pfullendorf |
| 11 Herstellerplakette | vorne, rechts am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, rechts am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2m |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 13,71 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., 1-Kreis, Scheibe am |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Differentialeingang VA/HA, auf alle Räder |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheibe am Differentialeingang VA |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | DEUTZ |
| 25 Motor Typ | TCD 2.9L4 (C5EI55DZ) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2925 |
| 28 Leistung kW | 55.4 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 375 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | TCD 2.9L4 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; oben, auf Ventildeckel |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4575 |
| 40 Länge bis | 5375 |
| 41 Breite von | 1720 |
| 41 Breite bis | 1870 |
| 42 Höhe von | 2455 |
| 42 Höhe bis | 2830 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1370 |
| 43 Überhang hinten bis | 1630 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2020 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1400 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1460 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1400 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1460 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 4100 |
| 52 Leergewicht bis | 5000 |
| 53 Garantiegewicht von | 7500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 4600 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 4600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 14000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 1000 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 8000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 340/80R18 143A8, 400/70R18 147A8, 405/70R18 141B, 360/80R20 147A8 |
| 70 Reifen Felgen | 335/80R20 147K, 380/75R20 148B, 375/70R20 136G, 340/80-24 135D |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 500-542mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallellenkung |
| Bemerkungen Z3 | 30) 1/ww. 0460 7080, 0460 7937, 0600 0001 und 1/ww. 0460 7081, 0460 7934, 0600 0000 (nicht ersichtlich) |
| Bemerkungen Z5 | 36) Notausstieg: Heckscheibe |
| Bemerkungen Z7 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z8 | 05) Version: <u>-/AZZZZZZZ</u> / <u>-/GZZZZZZZ</u> / <u>-/HZZZZZZZ</u> |
| Bemerkungen Z9 | 36) Kabine: Typ W01/W02-0XA OECD 4/2 173 / Typ W01/W02-0XG OECD 4/2 172 / Typ W01/W02-0XH OECD 4/2 174 |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z21 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z22 | 160 - Sichern: Hinterradlenkung (Schalter) |
| Bemerkungen Z23 | Arbeitshydraulik sichern; Klappbare Gabeln hochklappen |