



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4KA601
Typengenehmigung erteilt	20200109
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	KL
04 Typ	Mule MX
05 Typ; Variante/Version	BK; A/-
06 Vorziffer	ZM1BK.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2018/830*00228
10 EFKO-Code	3341
10 Hersteller	KL SERVICE S.r.l., I-25047 Darfo B.T.(BS)
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte Fahrzeug, seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen vor HR
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., ww. elekt. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	s2m



18 iA 1	4,38
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben gelocht,
20 Betriebsbremse Z2	auf VR+HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech. Scheiben gelocht auf HR
25 Motor Marke	KYMCO
25 Motor Typ	WUAD
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	694
28 Leistung kW	32.8
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	57.6
29 Md. max n	5000
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ZVA6
34 Motorkennzeichen	WUAD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2795
40 Länge bis	0
41 Breite von	1525
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1925
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	380
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2005
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1322
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1285
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	780
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	560
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	690
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1210
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	68
69 Reifen Felgen	v= 25x8R12 64 A8;
70 Reifen Felgen	h= 25x10R12 71 A8;
71 Reifen Felgen	Varianten im Radiusbereich 282-330 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz.-Ausweis
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40km/h erforderlich