



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4KA604
Typengenehmigung erteilt	20200114
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T3a
04 Marke	KL
04 Typ	Mule SX
05 Typ; Variante/Version	BM; 01/00
06 Vorziffer	ZM1BM0100.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2019/519*00071
10 EFKO-Code	3341
10 Hersteller	KL SERVICE S.r.l., I-25047 Darfo B.T.(BS)
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen unter Beifahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen vor HR
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s2m



18 iA 1	4,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Trommeln, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	KAWASAKI
25 Motor Typ	FJ400DE
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	401
28 Leistung kW	9.9
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	29.0
29 Md. max n	2400
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHIAF400 $\phi$ E13!
34 Motorkennzeichen	FJ400DE
34 Motorkennzeichen	Plakette am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2846
40 Länge bis	0
41 Breite von	1330
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1790
42 Höhe bis	1830
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	576
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1780
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1060
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1000
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	525
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	857
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	372
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	558
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



<b>65 Sattelanhänger/ABS mech</b>	0
<b>65 Sattelanhänger/ABS autom</b>	0
<b>66 Gesamtzuggewicht mech</b>	0
<b>66 Gesamtzuggewicht autom</b>	0
<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech</b>	0.0
<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom</b>	0.0
<b>67 Stützlast mech</b>	0
<b>67 Stützlast autom</b>	100
<b>69 Reifen Felgen</b>	v= 25x 9.00-10 50B, 24x11-10 50B, 26x9.00R12 74N
<b>70 Reifen Felgen</b>	h= 25x11.00-10 64B, 24x11-10 64B, 26x9.00R12 74N
<b>71 Reifen Felgen</b>	Varianten im Radiusbereich 283-330 mm nach ETRTO
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz.-Ausweis
<b>Bemerkungen Z20</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40km/h erforderlich