



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4KA708   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20230726                                       |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR  |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 107  |
| 02 Fahrzeugsbart           | Basisfahrzeug                                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | T2b  |
| 04 Marke                   | KAERCHER                                       |
| 04 Typ                     | MC 250   |
| 05 Typ; Variante/Version   | PF-E; AE3A/-                                   |
| 06 Vorziffer               | WK3.....                                       |
| 07 Karosserieform Code     | 269  |
| 07 Karosserieform          | Geräteträger                                   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*167/2013-2019/519*00263                     |
| 10 EFKO-Code               | 4432   |
| 10 Hersteller              | ALFRED KAERCHER SE & CO. KG, D-71364 WINNENDEN |
| 11 Herstellerplakette      | in Kabine, rechts an C-Säule                   |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Rahmen vor dem Vorderrad            |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                                  |
| 17 Achsantrieb             | H  |
| 18 Getriebe 1              | h1   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1                               | 1,00                                       |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 45   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydrostatischer Antrieb auf HR und         |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | hydr., Kreise V/H, Scheiben, auf VR und HR |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                  |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Federspeicher auf Getriebewelle/HR  |
| 25 Motor Marke                        | FCA  |
| 25 Motor Typ                          | R754 EUVI-EH                               |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 2970                                       |
| 28 Leistung kW                        | 80.0                                       |
| 28 Leistung n                         | 2300                                       |
| 29 Md. max Nm                         | 495.0                                      |
| 29 Md. max n                          | 1400                                       |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/11062070F                                |
| 34 Motorkennzeichen                   | R754 EUVI-EH                               |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorblock                              |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1  |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4218         |
| 40 Länge bis               | 4325         |
| 41 Breite von              | 1288         |
| 41 Breite bis              | 1350         |
| 42 Höhe von                | 1970         |
| 42 Höhe bis                | 2242         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 778          |
| 43 Überhang hinten bis     | 794          |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 1980         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1048         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1048         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2500 |
| 52 Leergewicht bis            | 2800 |
| 53 Garantiegewicht von        | 6000 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 2700 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 3300 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 3000 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 300  |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/65R16C 121R; 7.00x16 ET83  |
| Bemerkungen Z1                      | 02/07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar; VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z3                      | 16) Transportmodus nur VA, Arbeitsmodus Allradlenkung  |
| Bemerkungen Z5                      | 36/52) Basis Fahrzeug ohne Arbeitsgeräte   |
| Bemerkungen Z20                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z21                     | 110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet  |
| Bemerkungen Z22                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 45 km/h erforderlich   |
| Bemerkungen Z23                     | 138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: je nach Arbeitsgerät bei der Einzelabnahme festlegen                |