



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LA102
Typengenehmigung erteilt	19951227
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	LANDINI
04 Typ	Advantage DT65VP
05 Typ; Variante/Version	CAFL
06 Vorziffer	CAFL.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3160
10 Hersteller	ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE)
11 Herstellerplakette	rechts seitlich auf Verschalung neben Armaturenbrett
12 Fahrgestellnummer	hinten, links auf HA-Gehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	24,82
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	alle Räder; Einzelradbremse, 2 Pedale mit
20 Betriebsbremse Z3	Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	4.236(LD)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Riehe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3863
28 Leistung kW	45.5
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	243.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3304193
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/3547589
34 Motorkennzeichen	LD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links    seitlich auf Motorblock (Plakette)
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	3690
40 Länge bis	0
41 Breite von	1120
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2200
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	500
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1050
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2140
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	944
47 Spur Achse 1 bis	1178
48 Spur Achse 2 von	874
48 Spur Achse 2 bis	1036
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2540



52 Leergewicht bis	2700
53 Garantiegewicht von	7800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	24000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	24000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v=260/70R15; 7.00x16 Stahl
70 Reifen Felgen	h=11.2R28; 10.00x28 Stahl
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel abklappbar, Typ ARS5/A (Zulässigkeitsentscheid des Kant. Maschienberaters erford.)
Bemerkungen Z2	18) mit Untersetzungsgetriebe und Kriechgang
Bemerkungen Z3	70) Varianten im Abrollumfangbereich von 3380-4150 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z10	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z11	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag
Bemerkungen Z12	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr.....) bewilligt