



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LA106
Typengenehmigung erteilt	19960729
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	LANDINI
04 Typ	Advantage DT60 LP
06 Vorziffer	7094.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3160
10 Hersteller	ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE)
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Armaturenbrett-Support
12 Fahrgestellnummer	hinten, links auf HA-Gehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	24,82
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Mehrscheiben im Oelbad, auf alle Räder,
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	CNA3171(T3.1524)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2505
28 Leistung kW	42.5
28 Leistung n	2250
29 Md. max Nm	202.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3549939 oder 3530530 und
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/3547589 oder 3531413 Austritt ab oder
33 Schalldämpfer 3 Art	HS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/3530335 Austritt ac (ohne VS)
34 Motorkennzeichen	CN
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, links seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3458
40 Länge bis	0
41 Breite von	1320
41 Breite bis	1868
42 Höhe von	1336
42 Höhe bis	2390
43 Überhang vorne von	560
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1000
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1898
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1234
47 Spur Achse 1 bis	1535
48 Spur Achse 2 von	1140
48 Spur Achse 2 bis	1688
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	2350
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	6700
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	24000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	24000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7.50-18; 5.50x18
70 Reifen Felgen	h=12.4 R28; 10.00x28
71 Reifen Felgen	Reifenvarianten im Abrollumfangbereich von 3470-4070 mm (ETRTO) zulässig
Bemerkungen Z1	06/07) 7094 = abklappbarer Schutzbügel LANDINI ARS5A
Bemerkungen Z2	(abklappbarer Schutzbügel nur zulässig auf Antrag des kantonalen landw. Maschinenberaters)
Bemerkungen Z4	18) Normal-, Langsam-, Kriechganggruppe und Unterdrive (m4x3x2+12)
Bemerkungen Z6	52) mit abklappbarem Schutzbügel
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag
Bemerkungen Z23	169 - Abklappbarer Schutzbügel Nr. ARS5A bewilligt (sofern zutreffend)