



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4LA110 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970423 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 04 Marke | LANDINI |
| 04 Typ | Legend DT 105 T |
| 05 Typ; Variante/Version | BBML |
| 06 Vorziffer | BBML..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 10 EFKO-Code | 3160 |
| 10 Hersteller | ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE) |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, unten an Lenkstockverschalung |
| 12 Fahrgestellnummer | hinten, links an Hinterachsgehäuse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | -- |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A (v=ausschaltbar) |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 24,72 |
| 18 Zuordnung 1 | a |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., 1-Kreis, Mehrscheiben im Oelbad, auf |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Antriebswellen VA+HA, Einzelradbremse auf HA |
| 20 Betriebsbremse Z3 | 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | wellen HA |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | PERKINS |
| 25 Motor Typ | 1006-6HR4 (YA) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 5985 |
| 28 Leistung kW | 92.8 |
| 28 Leistung n | 2250 |
| 29 Md. max Nm | 477 |
| 29 Md. max n | 1300 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1 (Imp) Austritt acr) |
| 34 Motorkennzeichen | YA |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, Plakette links seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4795 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2060 |
| 41 Breite bis | 2500 |
| 42 Höhe von | 2780 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 800 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1200 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2795 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1645 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2193 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1586 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2110 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 5450 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 10400 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 4800 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 5600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 28000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 28000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 380/70R28 12x28 14.9R24 13.00x24 420/70R24 13.00x24 |
| 70 Reifen Felgen | h= 480/70R38 15x38 18.4R34 16.00x34 520/70R38 16.00x38 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollumfangbereich 3760-5500 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine LANDINI CS 26 |
| Bemerkungen Z3 | 18) Gruppengetriebe Strasse/Gelände/Kriechgang + Halbgänge; a.W. Superkriechgang |
| Bemerkungen Z5 | 19) 6.-Strassengang im Schaltgestänge gesperrt |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z21 | 101- Anzahl Plomben: 2 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube und an Abschlussdeckel/Schaltgestänge-Gehäuse |