



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LA116
Typengenehmigung erteilt	19970812
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	LANDINI
04 Typ	Advantage DT85F?
05 Typ; Variante/Version	DT85F (Kabine) od. DT85FP (Bügel)
06 Vorziffer	7033..... / 7090.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3160
10 Hersteller	ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE)
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts an Armaturenverschalung
12 Fahrgestellnummer	hinten, links an Hinterachsgehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	24,82
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen VA+HA, Einzelradbremse auf HA
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	4.248 (LF)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4078
28 Leistung kW	59
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	283
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a)=1/3304193 + NS:1/3547589 ab mit Kabine od.
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/3304193 + 1/3303701 ab mit Bügel
33 Schalldämpfer 3 Art	HS
33 Schalldämpfer 3 Bez	b)=1/3530335 ac
34 Motorkennzeichen	LF
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, Plakette links seitlich am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 (wenn Kabine)
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3700
40 Länge bis	4132
41 Breite von	1320
41 Breite bis	1870
42 Höhe von	2280
42 Höhe bis	2500
43 Überhang vorne von	600
43 Überhang vorne bis	1038
43 Überhang hinten von	1080
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2014
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1074
47 Spur Achse 1 bis	1374
48 Spur Achse 2 von	980
48 Spur Achse 2 bis	1528



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2600
52 Leergewicht bis	2800
53 Garantiegewicht von	5740
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	24000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	6000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7.50-18 6PR 5.50x18 10.5-18 10PR 9.00x18 300/70R20 A8 8.00x20
70 Reifen Felgen	h= 12.4R28 A8 11.00x28 14.9R24 A8 13.00x24 420/70R28 A8 13.00x28
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3904-4241 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine LANDINI CS 22, OECD-Nr.= NT/ROPS/R-S 037 oder
Bemerkungen Z2	Sicherheitsbügel OECD-Nr.= NT/ROPS/F-S 015 abklappbar (Code 169)
Bemerkungen Z4	18) Gruppengetriebe Strasse/Gelände/Kriechgang + Halbgänge
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z21	169- Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (wenn vorhanden)