



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LA119
Typengenehmigung erteilt	19980608
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	LANDINI
04 Typ	Globus DT 60 T
05 Typ; Variante/Version	DBHL
06 Vorziffer	DBHL.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3160
10 Hersteller	ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE)
11 Herstellerplakette	in Kabine, Mitte unten an Konsole
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	23,23
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Mehrscheiben im Oelbad,auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der VA+HA,Einzelradbremse,2 Pedale
20 Betriebsbremse Z3	mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	704-30 (UA)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2955
28 Leistung kW	48.89
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	231.71
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/60-5230 Austritt acI
34 Motorkennzeichen	UA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn Motornummer, rechts seitlich am Motorblock (Plakette)
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3600
40 Länge bis	0
41 Breite von	1423
41 Breite bis	2278
42 Höhe von	2335
42 Höhe bis	2400
43 Überhang vorne von	724
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	870
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2006
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1170
47 Spur Achse 1 bis	1742
48 Spur Achse 2 von	1124
48 Spur Achse 2 bis	1858
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	2450
52 Leergewicht bis	3100
53 Garantiegewicht von	5350
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	14000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	6000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 12.4R20 116 A8 10x20 260/70R20 113 A8 8x20
70 Reifen Felgen	h= 14.9R30 129 A8 13x30 420/70R24 130 A8 14x24
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3763-4398 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSS 0385 oder Sicherheitsrahmen OECD-Nr.= CSS 0419, zur teilweise oder ganz
Bemerkungen Z2	geschlossenen Kabine ausbaubar
Bemerkungen Z4	18) Gruppengetriebe Strasse/Gelände und Kriechgang a.W. Superkriechgang
Bemerkungen Z6	52) Total 2550 kg / v 1050 kg / h 1500 kg; mit Sicherheitskabine
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: 1 an Vollastanschlagschraube