



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LA126
Typengenehmigung erteilt	19990312
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	20000324
Erweiterung TG Positionen	'25/34
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	LANDINI
04 Typ	Legend DT 145
05 Typ; Variante/Version	BAPL
06 Vorziffer	BAPL.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	3160
10 Hersteller	ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE)
11 Herstellerplakette	in Kabine, Mitte unten an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	hinten, links an Getriebegehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	26,62
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Mehrscheiben im Oelbad,auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der VA+HA,Einzelradbremse,2 Pedale
20 Betriebsbremse Z3	mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1006-6THR2 (YB)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5985
28 Leistung kW	101.5
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	552.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3551743 Austritt acr
34 Motorkennzeichen	YB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor/nach Motornummer, links seitlich am Motorblock (Plakette)
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4600
40 Länge bis	4970
41 Breite von	2268
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2780
42 Höhe bis	2945
43 Überhang vorne von	800
43 Überhang vorne bis	1000
43 Überhang hinten von	1180
43 Überhang hinten bis	1300
44 Abstand Achse 1-2 von	2795
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1620
47 Spur Achse 1 bis	2235
48 Spur Achse 2 von	1800
48 Spur Achse 2 bis	2350
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5990
52 Leergewicht bis	6835
53 Garantiegewicht von	10700
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	28000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	6000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 480/70R28 540/65R28 480/65R28
70 Reifen Felgen	h= 580/70R38 650/65R38 600/65R38
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 4912-5500 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine "LANDINI CS 26" / OECD-Nr.= CSS 0319
Bemerkungen Z3	18) Gruppengetriebe Strasse/Gelände/Kriechgang + Halbgang; a.W. Superkriechgang
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: 1 an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z23	118- Höchstgeschwindigkeit 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich