



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4LA154 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990630 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 20000526 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/06 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsубart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | LANDINI |
| 04 Typ | Discov.65 Climber |
| 05 Typ; Variante/Version | FDFV/BB / FDFL/BB (Discovery 65 Climber) |
| 06 Vorziffer | FDFV..... / FDFL..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 3160 |
| 10 Hersteller | ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE) |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich an Lenkstockverschaltung |
| 12 Fahrgestellnummer | hinten, Mitte oben am Getriebegehäuse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | -- |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 15,68 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der HA,Einzelradbremse,2 Pedale |
| 20 Betriebsbremse Z3 | mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf Antriebs- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | wellen der HA |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | KHD |
| 25 Motor Typ | F4L1011F.A |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2732 |
| 28 Leistung kW | 47.8 |
| 28 Leistung n | 2650 |
| 29 Md. max Nm | 170.0 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/DGM SA 4415 Austritt ab |
| 34 Motorkennzeichen | F4L1011.A |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, oben auf Zylinderkopf |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3500 |
| 40 Länge bis | 3620 |
| 41 Breite von | 1435 |
| 41 Breite bis | 1920 |
| 42 Höhe von | 2090 |
| 42 Höhe bis | 2280 |
| 43 Überhang vorne von | 1120 |
| 43 Überhang vorne bis | 1145 |
| 43 Überhang hinten von | 805 |
| 43 Überhang hinten bis | 900 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1575 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1273 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1530 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1273 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1530 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2000 |
| 52 Leergewicht bis | 2100 |
| 53 Garantiegewicht von | 2850 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1400 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 6000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 400/55-17.5 6PR A8 31x15.5-15 8PR A8 15.0/55-17 |
| 70 Reifen Felgen | Varianten im Abrollumfangbereich 2253-2723 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitsrahmen "LANDINI F101" OECD-Nr.= 2334/S mit Dach, Front- und Heckscheibe |
| Bemerkungen Z3 | 16) Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung (Ziff. 160/400) |
| Bemerkungen Z5 | 18) Gruppengetriebe Strasse/Gelände/Kriechgang/Superkriechgang |
| Bemerkungen Z7 | 36) Geschwindigkeitsmesser erforderlich |
| Bemerkungen Z16 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z17 | 101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: 1 an Vollastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z18 | 118- Höchstgeschwindigkeit 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z19 | 160- Ausrüstungsteile anbringen: Sicherungsbügel über linkem Gaspedal (für Fahrten in umgekehrter Richtung) |
| Bemerkungen Z20 | 400- vorgeschriebene Fahrtrichtung auf öffentlichen Strassen: Motor vorn (Beleuchtung) |