



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LA158
Typengenehmigung erteilt	19990831
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	20001004
Erweiterung TG Positionen	'07
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	LANDINI
04 Typ	Mistral 50
05 Typ; Variante/Version	HDWL/A?
06 Vorziffer	HDWL.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3160
10 Hersteller	ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE)
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	18,79
19 Fahrzeug Vmax mech von	30



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HA, Einzelradbremse, 2 Pedale
20 Betriebsbremse Z3	mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4TNE88-LAN
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2189
28 Leistung kW	34.6
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	148.4
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DGM SA 4203 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	4TNE88-LAN
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2950
40 Länge bis	0
41 Breite von	1200
41 Breite bis	1660
42 Höhe von	1990
42 Höhe bis	2050
43 Überhang vorne von	470
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	780
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1012
47 Spur Achse 1 bis	1334
48 Spur Achse 2 von	980
48 Spur Achse 2 bis	1306
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	1520
52 Leergewicht bis	1570
53 Garantiegewicht von	1520
53 Garantiegewicht bis	3050
54 Achsgarantie v von	620
54 Achsgarantie v bis	1200
54 Achsgarantie h von	860
54 Achsgarantie h bis	1850
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	4500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	4500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 280/70R16 112 A8 24077=R16 104 A8 200/70R16 94 A8 27x8.50-15 4PR 7.00-12 6PR
70 Reifen Felgen	h= 360/70R24 122 A8 360/70R20 120 A8 320/70R20 113 A8 38x14.00-20 4PR 9.5R20 105 A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3000-3500 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine MAUSER KS-405 oder
Bemerkungen Z2	Sicherheitsbügel abklappbar Typ AA16 (Ziffer 169)
Bemerkungen Z4	18) Gruppengetriebe Strasse/Gelände/Kriechgang/a.W.Superkriechgang
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: 1 an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z18	169- Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt