



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LA159
Typengenehmigung erteilt	19990831
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	20000120
Erweiterung TG Positionen	'04/11/12/18
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	LANDINI
04 Typ	? DT 75
05 Typ; Variante/Version	DCRL
06 Vorziffer	DCRL.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3160
10 Hersteller	ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE)
11 Herstellerplakette	in Kabine, an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	hinten, links am Hinterachsgehäuse od. rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	21,04
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad,auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der VA+HA, Einzelradbremse,2 Pedale
20 Betriebsbremse Z3	mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	5772/2200 (1004-42)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4233
28 Leistung kW	53.69
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	282.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/3650192 Austritt ab oder
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 1/3649072 Austritt acl
34 Motorkennzeichen	5772/2200
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Motorblock (Plakette)



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2 (wenn Kabine)
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3880
40 Länge bis	0
41 Breite von	1758
41 Breite bis	2055
42 Höhe von	2320
42 Höhe bis	2470
43 Überhang vorne von	724
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1002
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2154
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1378
47 Spur Achse 1 bis	1854
48 Spur Achse 2 von	1242
48 Spur Achse 2 bis	1960



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3000
52 Leergewicht bis	3100
53 Garantiegewicht von	5600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	12000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 320/70R24 116 A8 300/70R20 119 A8 280/85R24 115 A8 340/75R20 117 A8 14.9 LR20 119 A8
70 Reifen Felgen	h= 480/70R30 141 A8 420/70R24 130 A8 320/85R36 128 A8 420/70R28 133 A8 540/65R30 138 A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3763-4634 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	04) Verkaufsbezeichnung: ? = Globus; Fz-Farbe blau
Bemerkungen Z2	Victor; rot
Bemerkungen Z4	07) Sicherheitskabine LANDINI CS 27/2 oder
Bemerkungen Z5	Sicherheitsbügel abklappbar LANDINI ARS 13/2 (Ziffer 169)
Bemerkungen Z7	18) Gruppengetriebe Strasse/Gelände/Kriechgang; a.W. Vorschaltgruppe langsam/schnell, Superkriechgang
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeit 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z23	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt