



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LA172
Typengenehmigung erteilt	20000629
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	20020722
Erweiterung TG Positionen	'74
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	LANDINI
04 Typ	Rex DT 80 GT
05 Typ; Variante/Version	RFML/B? / PFML/B?
06 Vorziffer	RFML..... / PFML.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*74/150-97/54*0033+0034
10 EFKO-Code	3160
10 Hersteller	ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE)
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Armaturenbrett od. rechts, im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	24,82
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Mehrscheiben im Oelbad,auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der VA+HA,Einzelradbremse(nur HA),
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	5702/2200
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4233
28 Leistung kW	57.2
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	268.5
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) Bügel 1/3650947 od. b) Kabine 1/3650947
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	a) 1/3303701 b) 1/3547589
33 Schalldämpfer 3 Bez	Austritt ab
34 Motorkennzeichen	5702/2200



34 Motorkennzeichen

Plakette, links seitlich am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 (wenn Kabine)
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3694
40 Länge bis	4004
41 Breite von	1480
41 Breite bis	1850
42 Höhe von	2280
42 Höhe bis	2590
43 Überhang vorne von	550
43 Überhang vorne bis	860
43 Überhang hinten von	1010
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2134
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1234
47 Spur Achse 1 bis	1534



48 Spur Achse 2 von	1140
48 Spur Achse 2 bis	1416
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2655
52 Leergewicht bis	2920
53 Garantiegewicht von	0
53 Garantiegewicht bis	5250
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	2150
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	3100
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	10000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 8.25-16 8PR 7.50R18 102 A8 280/70R18 114 A8 370/70R2o 110 A8 275/70R18 130 B
70 Reifen Felgen	h= 13.6R24 121 A8 14.9R24 126 A8 360/70R28 125 A8 14.9R28 128 A8 480/70R24 138 A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3736-4050 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	05) RFML/B? = Sicherheitsbügel LANDINI Typ ARS9 e11-1431 oder e11-1432(abklappbar Ziff. 169)
Bemerkungen Z2	PFML/B? = Sicherheitskabine LANDINI Typ CS31/1 e11-1435 oder e11-1436
Bemerkungen Z4	09) e11*74/150-97/54*0033 = Sicherheitsbügel 75) a)
Bemerkungen Z5	e11*74/150-97/54*0034 = Sicherheitskabine b)
Bemerkungen Z7	18) 3 Gruppen Strassen/Gelände/Kriechgang; a.W. Vorschaltgruppe langsam/schnell, Superkriechgang
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z20

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube

Bemerkungen Z21

118 - Geschwindigkeit 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

Bemerkungen Z22

169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt
