



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4LA192   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20001129   |
| gültig für Importdatum bis | 20030331   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR  |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 118  |
| 02 Fahrzeugsart            | Landw.; 40 km/h  |
| 04 Marke                   | LANDINI  |
| 04 Typ                     | Atlas R 70   |
| 05 Typ; Variante/Version   | LEJL/B?  |
| 06 Vorziffer               | LEJL.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 10 EFKO-Code               | 3160   |
| 10 Hersteller              | ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE)                                       |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, im Fussraum  |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Vorderachsträger und/oder hinten, links am Hinterachsgehäuse |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | --   |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch  |
| 17 Achsantrieb             | H  |
| 18 Getriebe 1              | m4   |
| 18 iA 1                    | 27,56  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 40   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr.,Mehrscheiben im Oelbad,auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | wellen der HA,Einzelradbremse,2 Pedale mit |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Verriegelung                               |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf Antriebs- |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | wellen der HA                              |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                            |
| 25 Motor Marke                        | PERKINS                                    |
| 25 Motor Typ                          | 5633/2200                                  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe                         |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 3990                                       |
| 28 Leistung kW                        | 49.0                                       |
| 28 Leistung n                         | 2200                                       |
| 29 Md. max Nm                         | 263.0                                      |
| 29 Md. max n                          | 1300                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/3655078 Austritt acr                     |
| 34 Motorkennzeichen                   | 5633/2200                                  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette; links, seitlich am Motorblock    |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 3860         |
| 40 Länge bis               | 4260         |
| 41 Breite von              | 1710         |
| 41 Breite bis              | 2080         |
| 42 Höhe von                | 2495         |
| 42 Höhe bis                | 2550         |
| 43 Überhang vorne von      | 430          |
| 43 Überhang vorne bis      | 830          |
| 43 Überhang hinten von     | 1080         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2350         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1320         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1820         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1300         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1900         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 2760  |
| 52 Leergewicht bis            | 3160  |
| 53 Garantiegewicht von        | 5150  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 1900  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 3250  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 12000 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 1500  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 6000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 7.50-18 8PR; 7.50-16 6PR; 9.00-16 8PR  |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 16.9R30 137 A8; 320/85R36 128 A8; 480/70R30 141 A8; 12.4R36 124 A8; 13.6R38 128 A8; 480/70R34 143 A8           |
| 71 Reifen Felgen                    | Varianten im Abrollumfangbereich 4200-5000 mm (ETRTO) möglich   |
| Bemerkungen Z1                      | 05) Sicherheitsbügel LANDINI Typ AP18 "S e13*0020" od. OECD-Nr. = 4/0 615 (abklappbar Ziff. 169)                  |
| Bemerkungen Z2                      | (Plakette; rechts an Rahmeninnenseite)  |
| Bemerkungen Z4                      | 09) Abgeleitet von Gesamtgenehmigungsnummer e13*74/150-2000/2*0025, Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild |
| Bemerkungen Z5                      | ohne Gültigkeit. Grund: Bremsen und Geräusch nach VTS   |
| Bemerkungen Z7                      | 18) 3 Gruppen: Strassen-, Gelände- und Kriechgang; a.W. Vorschaltgruppe langsam/schnell, Superkriechgang          |
| Bemerkungen Z19                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z20                     | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube   |
| Bemerkungen Z21                     | 118 - Geschwindigkeit 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich   |
| Bemerkungen Z22                     | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt  |