



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4LA194 |
| Typengenehmigung erteilt | 20001129 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | LANDINI |
| 04 Typ | Atlas R 80 |
| 05 Typ; Variante/Version | LEBL/B? |
| 06 Vorziffer | LEBL..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 3160 |
| 10 Hersteller | ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE) |
| 11 Herstellerplakette | rechts, im Fussraum |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Vorderachsträger und/oder hinten, links am Hinterachsgehäuse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | -- |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 29,74 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr.,Mehrscheiben im Oelbad,auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der HA,Einzelradbremse,2 Pedale mit |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf Antriebs- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | wellen der HA |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | PERKINS |
| 25 Motor Typ | 5702/2200 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4233 |
| 28 Leistung kW | 57.2 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 284 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/3655078 Austritt acr |
| 34 Motorkennzeichen | 5702/2200 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; links, seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3860 |
| 40 Länge bis | 4260 |
| 41 Breite von | 1710 |
| 41 Breite bis | 2080 |
| 42 Höhe von | 2575 |
| 42 Höhe bis | 2600 |
| 43 Überhang vorne von | 430 |
| 43 Überhang vorne bis | 830 |
| 43 Überhang hinten von | 1050 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2380 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1420 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1920 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1300 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1900 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2960 |
| 52 Leergewicht bis | 3240 |
| 53 Garantiegewicht von | 5400 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1900 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 12000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 1500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 6000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 7.50-20 6PR; 7.50-18 8PR; 7.50-16 6PR; 9.00-16 8PR |
| 70 Reifen Felgen | h= 16.9R30 137 A8; 18.4R30 142 A8; 12.4R36 124 A8; 13.6R38 128 A8; 480/70R34 143 A8; 16.9R34 139 A8 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollumfangbereich 4200-5000 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 05) Sicherheitsbügel LANDINI Typ AP18 "S e13*0020" od. OECD-Nr. = 4/0 615 (abklappbar Ziff. 169) |
| Bemerkungen Z2 | (Plakette; rechts an Rahmeninnenseite) |
| Bemerkungen Z4 | 09) Abgeleitet von Gesamtgenehmigungsnummer e13*74/150-2000/2*0025, Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild |
| Bemerkungen Z5 | ohne Gültigkeit. Grund: Bremsen und Geräusch nach VTS |
| Bemerkungen Z7 | 18) 3 Gruppen: Strassen-, Gelände- und Kriechgang; a.W. Vorschaltgruppe langsam/schnell, Superkriechgang |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z21 | 118 - Geschwindigkeit 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z22 | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt |