



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LA195
Typengenehmigung erteilt	20001129
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	LANDINI
04 Typ	Atlas R 80
05 Typ; Variante/Version	LEBL/A?
06 Vorziffer	LEBL.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-2000/2*0025
10 EFKO-Code	3160
10 Hersteller	ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE)
11 Herstellerplakette	rechts, im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger und/oder hinten, links am Hinterachsgehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	29,74



19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Mehrscheiben im Oelbad,auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HA,Einzelradbremse,2 Pedale mit
20 Betriebsbremse Z3	Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	5702/2200
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4233
28 Leistung kW	57.2
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	284
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3655078 Austritt acr
34 Motorkennzeichen	5702/2200
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links, seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3860
40 Länge bis	4260
41 Breite von	1710
41 Breite bis	2080
42 Höhe von	2575
42 Höhe bis	2600
43 Überhang vorne von	430
43 Überhang vorne bis	830
43 Überhang hinten von	1050
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2380
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1420
47 Spur Achse 1 bis	1920
48 Spur Achse 2 von	1300
48 Spur Achse 2 bis	1900
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2960
52 Leergewicht bis	3240
53 Garantiegewicht von	5400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	12000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7.50-20 6PR; 7.50-18 8PR; 7.50-16 6PR; 9.00-16 8PR
70 Reifen Felgen	h= 16.9R30 137 A8; 18.4R30 142 A8; 12.4R36 124 A8; 13.6R38 128 A8; 480/70R34 143 A8; 16.9R34 139 A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 4200-5000 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	05) Sicherheitsbügel LANDINI Typ AP18 "S e13*0020" od. OECD-Nr. = 4/0 615 (abklappbar Ziff. 169)
Bemerkungen Z2	(Plakette; rechts an Rahmeninnenseite)
Bemerkungen Z4	18) 3 Gruppen: Strassen-, Gelände- und Kriechgang; a.W. Vorschaltgruppe langsam/schnell, Superkriechgang
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z21	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt