



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4LA206 |
| Typengenehmigung erteilt | 20010517 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | LANDINI |
| 04 Typ | Valpadana 2575-4T |
| 05 Typ; Variante/Version | DCRL |
| 06 Vorziffer | DCRL..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 3160 |
| 10 Hersteller | ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE) |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, an Lenkstockverschalung |
| 12 Fahrgestellnummer | hinten, links am Hinterachsgehäuse oder rechts, seitlich am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 21,04 |
| 18 Zuordnung 1 | a |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Antriebswellen/VR+HR; Einzelrad- |
| 20 Betriebsbremse Z3 | bremse, 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Antriebswellen/HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | PERKINS |
| 25 Motor Typ | 5772/2200 (1004-42) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4233 |
| 28 Leistung kW | 59.0 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 333.7 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/3649072 Austritt acl |
| 34 Motorkennzeichen | 5772/2200 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, links, seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |



| | |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3880 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1758 |
| 41 Breite bis | 2055 |
| 42 Höhe von | 2320 |
| 42 Höhe bis | 2470 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1002 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2154 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1378 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1854 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1242 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1960 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3000 |
| 52 Leergewicht bis | 3100 |
| 53 Garantiegewicht von | 5600 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2400 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3200 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 12000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 1500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 6000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 320/70R24 116A8 300/70R20 119A8 280/85R24 115A8 340/75R20 117A8 14.9 LR20 119A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 420/70R30 134A8 420/70R24 130A8 320/85R36 128A8 420/70R28 133A8 540/65R30 138A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollumfangbereich 3763-4634mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine LANDINI CS 27/2 |
| Bemerkungen Z2 | Sicherheitsbügel abklappbar LANDINI ARS 13/2 |
| Bemerkungen Z4 | 18) Gruppengetriebe Strasse/Gelände/Kriechgang; a.W. Vorschaltgruppe langsam/ schnell, Superkriechgang |
| Bemerkungen Z9 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z10 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z11 | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt |