



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LA225
Typengenehmigung erteilt	20020729
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	LANDINI
04 Typ	Rex DT 70 L
05 Typ; Variante/Version	REML/A? / PEML/A?
06 Vorziffer	REML..... / PEML.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*74/150-97/54*0033-0034
10 EFKO-Code	3160
10 Hersteller	ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE)
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Armaturenbrett oder rechts im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	24,82
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen der VR+HR, Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	5633/2200
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3990
28 Leistung kW	49.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	262.0
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) Bügel 1/3650947 od. b) Kabine 1/3650947
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	a) 1/3303701 b) 1/3547589
33 Schalldämpfer 3 Bez	Austritt ab
34 Motorkennzeichen	5633/2200
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3574
40 Länge bis	3884
41 Breite von	1480
41 Breite bis	1850
42 Höhe von	2280
42 Höhe bis	2590
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1010
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2014
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1234
47 Spur Achse 1 bis	1534
48 Spur Achse 2 von	1140
48 Spur Achse 2 bis	1416
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2615
52 Leergewicht bis	2860
53 Garantiegewicht von	0
53 Garantiegewicht bis	5250
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	2150
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	3100
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	10000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 8.25-16 8PR 7.50R18 102A8 280/70R18 114A8 370/70R20 110A8 275/70R18 130B
70 Reifen Felgen	h= 13.6R24 121A8 14.9R24 126A8 360/70R28 125A8 14.9R28 128A8 480/70R24 138A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3736-4050mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) REML/A? = Sicherheitsbügel LANDINI Typ ARS5/A e11-1431 oder e11-1432 (abklappbar Ziff. 169)
Bemerkungen Z2	PEML/A? = Sicherheitskabine LANDINI Typ CS31/1 e11-1435 oder e11-1436
Bemerkungen Z4	09) e11*74/150-97/54*0033 = Sicherheitsbügel 75) a)
Bemerkungen Z5	e11*74/150-97/54*0034 = Sicherheitskabine b)
Bemerkungen Z7	18) 3 Gruppen Strassen/Gelände/Kriechgang; a.W. Vorschaltgruppe langsam/schnell, Superkriechgang
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z14	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt