



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4LA235   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20030127   |
| gültig für Importdatum bis | 20031231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20040907   |
| Erweiterung TG Positionen  | '18/36   |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 118  |
| 02 Fahrzeugsubart          | Landw.; 40 km/h  |
| 04 Marke                   | LANDINI  |
| 04 Typ                     | Vision 80  |
| 05 Typ; Variante/Version   | MEAL/??  |
| 06 Vorziffer               | MEAL.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*74/150-2000/25*0049                                    |
| 10 EFKO-Code               | 3160   |
| 10 Hersteller              | ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE)                 |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, seitlich am Armaturenbrett oder rechts im Fussraum |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Vorderachsträger                       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch  |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                                      |
| 18 Getriebe 1              | m4   |
| 18 iA 1                    | 29,74  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 2                         | m5                                      |
| 18 iA 2                               | 29,74                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 40                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Scheiben im Oelbad, auf VR+HR,   |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Einzelradbremse, 2 Pedale mit           |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Verriegelung                            |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Scheiben im Oelbad, auf HR       |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                         |
| 25 Motor Marke                        | PERKINS                                 |
| 25 Motor Typ                          | 5702/2200                               |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe                      |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                       |
| 27 Hubraum                            | 4233                                    |
| 28 Leistung kW                        | 57.2                                    |
| 28 Leistung n                         | 2200                                    |
| 29 Md. max Nm                         | 284.0                                   |
| 29 Md. max n                          | 1400                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/3660426 Austritt acv oder             |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 3653582 acr                             |
| 34 Motorkennzeichen                   | 5702/2200                               |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette; links, seitlich am Motorblock |



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1             |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0             |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0             |
| 38 Anzahl Türen            | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts  |
| 40 Länge von               | 4040          |
| 40 Länge bis               | 4430          |
| 41 Breite von              | 1830          |
| 41 Breite bis              | 2500          |
| 42 Höhe von                | 2580          |
| 42 Höhe bis                | 2740          |
| 43 Überhang vorne von      | 0             |
| 43 Überhang vorne bis      | 0             |
| 43 Überhang hinten von     | 990           |
| 43 Überhang hinten bis     | 1050          |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2380          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0             |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1455          |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1938          |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1475          |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 2012          |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 3750 |
| 52 Leergewicht bis            | 4070 |
| 53 Garantiegewicht von        | 6500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 3000 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 3500 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 3000 |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 6000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 440/65R24 122A8 380/70R24 125A8 375/75R20 119A8 360/70R24<br>122A8 13.6R24 121A8 14.9LR20 119A8 |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 540/65R34 140A8 480/70R34 143A8 16.9R30 137A8 480/70R30<br>141A8 13.6R38 128A8 16.9R30 137A8    |
| 71 Reifen Felgen                    | Varianten im Abrollradiusbereich 695-745mm nach ETRTO  |
| Bemerkungen Z1                      | 05) MEAL/D? = Sicherheitsbügel LANDINI Typ AP19 Sçe13!0036   |
| Bemerkungen Z2                      | MEAL/F? = Sicherheitskabine LANDINI Typ C35/1 Sçe13!0043   |
| Bemerkungen Z4                      | 18) 3 Gruppen, ww. mechanisches oder hydraulisches Power-Shuttle-Getriebe                          |
| Bemerkungen Z5                      | a.W. zus. Vorschaltgruppe, Kriechgänge   |
| Bemerkungen Z7                      | 36) aW. separat umschaltbare Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung<br>nach RiLi 78/933 EWG      |
| Bemerkungen Z9                      | 57) mit Anhängervorrichtung: CRAMER= 24000kg; GRASSI= 24000kg;<br>LANDINI= 12000kg                 |
| Bemerkungen Z11                     | 75) a)= Sicherheitsbügel; b)= Sicherheitskabine  |
| Bemerkungen Z16                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z17                     | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube                                |



**Bemerkungen Z18**

118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

---

**Bemerkungen Z19**

169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)

---