



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4LA237 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030127 |
| gültig für Importdatum bis | 20031231 |
| Erweiterung TG vom: | 20040907 |
| Erweiterung TG Positionen | '18/36 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | LANDINI |
| 04 Typ | Vision 100 |
| 05 Typ; Variante/Version | MFDL/?? |
| 06 Vorziffer | MFDL..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*74/150-2000/25*0049 |
| 10 EFKO-Code | 3160 |
| 10 Hersteller | ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE) |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Armaturenbrett oder rechts im Fussraum |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 29,74 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 2 | m5 |
| 18 iA 2 | 29,74 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben im Oelbad, auf VR+HR, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Einzelradbremse, 2 Pedale mit |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben im Oelbad, auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | PERKINS |
| 25 Motor Typ | 5783/2200 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3990 |
| 28 Leistung kW | 67.5 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 368 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/3654012 Austritt acv |
| 34 Motorkennzeichen | 5783/2200 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; links, seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |



| | |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4060 |
| 40 Länge bis | 4440 |
| 41 Breite von | 1830 |
| 41 Breite bis | 2500 |
| 42 Höhe von | 2605 |
| 42 Höhe bis | 2770 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 990 |
| 43 Überhang hinten bis | 1050 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2410 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1655 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2137 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1504 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2012 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3850 |
| 52 Leergewicht bis | 4160 |
| 53 Garantiegewicht von | 6700 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 3000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3700 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 6000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 480/65R24 127A8 380/70R24 125A8 13.6R24 121A8 420/70R24 130A8 13.6R24 121A8 14.9R24 126A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 600/65R34 145A8 480/70R34 143A8 16.9R34 139A8 520/70R34 148A8 14.9R38 133A8 18.4R34 144A8 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollradiusbereich 720-795mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 05) MEAL/D? = Sicherheitsbügel LANDINI Typ AP19 S0e13!0036 |
| Bemerkungen Z2 | MEAL/F? = Sicherheitskabine LANDINI Typ C35/1 S0e13!0043 |
| Bemerkungen Z4 | 18) 3 Gruppen, ww. mechanisches oder hydraulisches Power-Shuttle-Getriebe |
| Bemerkungen Z5 | a.W. zus. Vorschaltgruppe, Kriechgänge |
| Bemerkungen Z7 | 36) aW. separat umschaltbare Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG |
| Bemerkungen Z9 | 57) mit Anhängervorrichtung: CRAMER= 24000kg; GRASSI= 24000kg; LANDINI= 12000kg |
| Bemerkungen Z11 | 75) a)= Sicherheitsbügel; b)= Sicherheitskabine |
| Bemerkungen Z16 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z17 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z18 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |



Bemerkungen Z19

169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)
