



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LA237
Typengenehmigung erteilt	20030127
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20040907
Erweiterung TG Positionen	'18/36
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	LANDINI
04 Typ	Vision 100
05 Typ; Variante/Version	MFDL/??
06 Vorziffer	MFDL.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-2000/25*0049
10 EFKO-Code	3160
10 Hersteller	ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE)
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Armaturenbrett oder rechts im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	29,74



18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	29,74
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf VR+HR,
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit
20 Betriebsbremse Z3	Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	5783/2200
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3990
28 Leistung kW	67.5
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	368.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3654012 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	5783/2200
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links, seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4060
40 Länge bis	4440
41 Breite von	1830
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	2605
42 Höhe bis	2770
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	990
43 Überhang hinten bis	1050
44 Abstand Achse 1-2 von	2410
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1655
47 Spur Achse 1 bis	2137
48 Spur Achse 2 von	1504
48 Spur Achse 2 bis	2012
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3850
52 Leergewicht bis	4160
53 Garantiegewicht von	6700
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 480/65R24 127A8 380/70R24 125A8 13.6R24 121A8 420/70R24 130A8 13.6R24 121A8 14.9R24 126A8
70 Reifen Felgen	h= 600/65R34 145A8 480/70R34 143A8 16.9R34 139A8 520/70R34 148A8 14.9R38 133A8 18.4R34 144A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradiusbereich 720-795mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) MEAL/D? = Sicherheitsbügel LANDINI Typ AP19 S0e13!0036
Bemerkungen Z2	MEAL/F? = Sicherheitskabine LANDINI Typ C35/1 S0e13!0043
Bemerkungen Z4	18) 3 Gruppen, ww. mechanisches oder hydraulisches Power-Shuttle-Getriebe
Bemerkungen Z5	a.W. zus. Vorschaltgruppe, Kriechgänge
Bemerkungen Z7	36) aW. separat umschaltbare Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z9	57) mit Anhängervorrichtung: CRAMER= 24000kg; GRASSI= 24000kg; LANDINI= 12000kg
Bemerkungen Z11	75) a)= Sicherheitsbügel; b)= Sicherheitskabine
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z18	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

