



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4LA251 |
| Typengenehmigung erteilt | 20040323 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 20040907 |
| Erweiterung TG Positionen | '57 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsubart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | LANDINI |
| 04 Typ | Vision 85 |
| 05 Typ; Variante/Version | M; MMFL/F? |
| 06 Vorziffer | MMFL..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*74/150-2000/25*0049 |
| 10 EFKO-Code | 3160 |
| 10 Hersteller | ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE) |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Armaturenbrett oder rechts im Fussraum |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 29,74 |
| 18 Getriebe 2 | m5 |
| 18 iA 2 | 29,74 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Antriebswellen / VR+HR; Einzelrad |
| 20 Betriebsbremse Z3 | -bremse, 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf |
| 21 Hilfsbremse Z2 | auf Antriebswellen / HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | PERKINS |
| 25 Motor Typ | 2161/2200 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4400 |
| 28 Leistung kW | 61.5 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 302.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/3674716 Austritt acv |
| 34 Motorkennzeichen | 2161/2200 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; links, seitlich am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4040 |
| 40 Länge bis | 4430 |
| 41 Breite von | 2100 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2580 |
| 42 Höhe bis | 2630 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 990 |
| 43 Überhang hinten bis | 1050 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2380 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1455 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1938 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1475 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2012 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 4070 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 6500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 3000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 6000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 440/65R24 122A8 380/70R24 125A8 375/75R20 119A8 360/70R24 122A8 13.6R24 121A8 14.9LR20 119A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 540/65R34 140A8 480/70R34 143A8 16.9R30 137A8 480/70R30 141A8 13.6R38 128A8 16.9R30 137A8 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollradiusbereich 695-745mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 05) Sicherheitskabine LANDINI C35/1; S ϕ e13!0043 |
| Bemerkungen Z3 | 18) 3 Gruppen; ww. mechanisches oder hydraulisches PowerShuttle-Getriebe |
| Bemerkungen Z4 | aW. zus. Vorschaltgruppe, Kriechgänge |
| Bemerkungen Z6 | 36) aW. separate umschaltbare Abblendlicherter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG |
| Bemerkungen Z8 | 57) mit Anhängervorrichtung: GRASSI= 24000kg; LANDINI= 12000kg; CRAMER= 24000kg |
| Bemerkungen Z12 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z13 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z14 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |



Typenscheinschweiz.ch