



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LA259
Typengenehmigung erteilt	20040708
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20050224
Erweiterung TG Positionen	'75
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	LANDINI
04 Typ	Mistral 55
05 Typ; Variante/Version	H; HJZL/A?
06 Vorziffer	HJZL.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-2000/25*0020
10 EFKO-Code	3160
10 Hersteller	ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE)
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Armaturenverschalung oder rechts im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger neben Motor
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	27,56
19 Fahrzeug Vmax mech von	30



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/HR; Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4TNV84T-KLAN
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1995
28 Leistung kW	37.6
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	159.8
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3676392 Austritt amr
34 Motorkennzeichen	4TNV84T-KLAN
34 Motorkennzeichen	Plakette, oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3010
40 Länge bis	3285
41 Breite von	1225
41 Breite bis	1634
42 Höhe von	1900
42 Höhe bis	2150
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	780
43 Überhang hinten bis	860
44 Abstand Achse 1-2 von	1760
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1005
47 Spur Achse 1 bis	1210
48 Spur Achse 2 von	980
48 Spur Achse 2 bis	1306
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1570
52 Leergewicht bis	1800
53 Garantiegewicht von	3050
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	5000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	5000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 280/70R16 112A8 260/70R16 109A8 240/70R16 104A8 200/70R16 94A8 27x 8.50-15 4PR 7.00-12 6PR
70 Reifen Felgen	h= 360/70R24 122A8 320/70R24 116A8 360/70R20 120A8 320/70R20 113A8 38x14.00-20 4PR 9.5R20 105A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 445-540mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel SV2013!0042; Sicherheitskabine SV1013!0032
Bemerkungen Z3	18) 3 Gruppen, a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z9	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z10	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)