



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LA264
Typengenehmigung erteilt	20041216
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20060926
Erweiterung TG Positionen	'18/31-33/40/42/44/47/48/52-54
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	LANDINI
04 Typ	Powerfarm 75
05 Typ; Variante/Version	L; LMDL/B?
06 Vorziffer	LMDL.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-2000/25*0025
10 EFKO-Code	3160
10 Hersteller	ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE)
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Armaturenverschalung oder rechts im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	27,55



18 Getriebe 2	m4
18 iA 2	29,74
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Mehrscheiben/Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/alle Räder, Einzelrad-
20 Betriebsbremse Z3	bremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Mehrscheiben/Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	2157/2200
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	50.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	273.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a/b)= 1/3670826 Austritt acr/acv
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) = 1/3675103 Austritt acr/acv
33 Schalldämpfer 3 Bez	a) = Sicherheitsbügel; b) Sicherheitskabine
34 Motorkennzeichen	2157/2200



34 Motorkennzeichen

Plakette, links seitlich am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3875
40 Länge bis	4136
41 Breite von	1670
41 Breite bis	2200
42 Höhe von	2408
42 Höhe bis	2560
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1000
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2285
44 Abstand Achse 1-2 bis	2316
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1591
47 Spur Achse 1 bis	2048



48 Spur Achse 2 von	1404
48 Spur Achse 2 bis	2000
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3160
52 Leergewicht bis	3460
53 Garantiegewicht von	5850
53 Garantiegewicht bis	6500
54 Achsgarantie v von	2600
54 Achsgarantie v bis	3000
54 Achsgarantie h von	3250
54 Achsgarantie h bis	3500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	24000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 360/70R24 122A8, 11.2R24 114A8, 12.4R20 116A8, 14.9R20 119A8, 12.4R24 119A8, 360/70R20 120A8
70 Reifen Felgen	h= 480/70R30 141A8, 12.4R36 124A8, 14.9R28 128A8, 16.9R30 137A8, 16.9R28 136A8, 420/70R28 133A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 650-700mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) Sicherheitsbügel S ϕ e13!0060, S ϕ e13!0065; Sicherheitskabine S ϕ e13!0073
Bemerkungen Z3	18) 3 Gruppen, a.W. zus. Vorschaltgruppe, Kriechgänge
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z9	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z10	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z11	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)