



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LA284
Typengenehmigung erteilt	20070228
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	LANDINI
04 Typ	Powermaster 180
05 Typ; Variante/Version	V; VVCL/??
06 Vorziffer	VVCL.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2005/67*0004
10 EFKO-Code	3160
10 Hersteller	ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE)
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts vor dem Bremspedal
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	vorne
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	37,80
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse,2 Pedale m.Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F4DE9684W
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6728
28 Leistung kW	134.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	800.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3686321 Austritt acv/acr
34 Motorkennzeichen	F4DE9684W
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; auf Ventildeckel



35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionsblende beidseitig an Motorhaube
35 Geräuschkämpfung Z2	unten, Schalldämpferendrohr ummantelt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4874
40 Länge bis	5689
41 Breite von	2511
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3000
42 Höhe bis	3050
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1260
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2878
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1894
47 Spur Achse 1 bis	2010



48 Spur Achse 2 von	1761
48 Spur Achse 2 bis	2582
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7700
52 Leergewicht bis	7930
53 Garantiegewicht von	12500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7500
54 Achsgarantie h bis	9183
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	40000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	6000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 540/65R28 142A8 540/65R30 143A8 600/65R28 147A8
70 Reifen Felgen	h= 650/65R38 154A8 650/65R42 158A8 710/70R38 166A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 875-925mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine LANDINI C46; OECD 4/0 927, LANDINI C46S; OECD 4/0 928
Bemerkungen Z3	18) Auto Powershift (Lastschalt-)Getriebe, 4 Gruppen; aW. Kriechgang
Bemerkungen Z5	36) aW. separate umschaltbare Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich