



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LA290
Typengenehmigung erteilt	20080526
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20110114
Erweiterung TG Positionen	'42/57/58/66
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	LANDINI
04 Typ	Landpower 125
05 Typ; Variante/Version	S; SWAL/B?
06 Vorziffer	SWAL.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2006/96*0130
10 EFKO-Code	3160
10 Hersteller	ARGO TRACTORS S.P.A., I-42042 Fabbrico
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts seitlich an Armaturenkonsole
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. = vorne
16 Lenkung	hydrostatisch



17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	20,45
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen / VR+HR; Einzelrad
20 Betriebsbremse Z3	-bremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen / HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F4CE9684L
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6728
28 Leistung kW	86.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	522.0
29 Md. max n	1250
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3691416 Austritt acv/acr
34 Motorkennzeichen	F4CE9684L



34 Motorkennzeichen

Plakette; links, seitlich am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4755
40 Länge bis	5460
41 Breite von	2220
41 Breite bis	2520
42 Höhe von	2880
42 Höhe bis	2980
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1210
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2800
44 Abstand Achse 1-2 bis	2825
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1590
47 Spur Achse 1 bis	2215



48 Spur Achse 2 von	1592
48 Spur Achse 2 bis	2264
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5650
52 Leergewicht bis	6850
53 Garantiegewicht von	10300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6400
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 420/70R24 130A8 480/65R24 127A8 380/70R28 127A8 14.9R28 128A8 480/65R28 129A8 420/70R28 133A8
70 Reifen Felgen	h= 520/70R34 148A8 600/65R34 145A8 480/70R38 145A8 18.4R38 146A8 600/65R38 147A8 520/70R38 150A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 775-825mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine LANDINI C37; OECD Nr. 4/0 660/5
Bemerkungen Z3	18) ww. mech. Getriebe; Power-six = mech.-elektronisch schaltbar; Delta-six= vollelektronisch schaltbar
Bemerkungen Z4	aW. zus. Vorschaltgruppe, Kriechgänge
Bemerkungen Z6	36) aW. separate umschaltbare Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z8	57) 33000-40000
Bemerkungen Z9	59) 6000- 8000



Bemerkungen Z13

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z14

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich