



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LA301
Typengenehmigung erteilt	20090402
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20110121
Erweiterung TG Positionen	'52/53/54
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	LANDINI
04 Typ	Powermondial 110
05 Typ; Variante/Version	M2; M2LL/B
06 Vorziffer	M2LL.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2006/96*0341
10 EFKO-Code	3160
10 Hersteller	ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE)
11 Herstellerplakette	in der Kabine, rechts im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	30,60
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	30,60
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Mehrscheiben/Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/alle Räder, Einzelrad-
20 Betriebsbremse Z3	bremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Mehrscheiben/Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	3499/2200
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	74.9
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	405
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 3691315, 3691724	Austritt acr/acv
34 Motorkennzeichen	3499/2200	
34 Motorkennzeichen		Plakette, links seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	2	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	2	
38 Anzahl Türen	'2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4217	
40 Länge bis	4931	
41 Breite von	2100	
41 Breite bis	2500	
42 Höhe von	2708	
42 Höhe bis	2808	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1165	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2400	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1655
47 Spur Achse 1 bis	2137
48 Spur Achse 2 von	1504
48 Spur Achse 2 bis	2012
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4200
52 Leergewicht bis	5100
53 Garantiegewicht von	7300
53 Garantiegewicht bis	7800
54 Achsgarantie v von	3300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4500
54 Achsgarantie h bis	5000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	40000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	5000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	10000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 11.2R24 119A8, 13.6R24 121A8, 14.9R24 126A8, 380/70R24 125A8, 440/65R24 122A8, 420/70R24 130A8
70 Reifen Felgen	h= 16.9R30 137A8, 16.9R34 139A8, 16.9R38 141A8, 480/70R34 143A8, 540/65R34 140A8, 480/70R38 145A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 700-800 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: Typ C48 Genehmigung Sæe1!0150
Bemerkungen Z3	18) m4, 3 Lastschaltstufen, lastschaltbare Wendeschaltung; a.W. Kriechgänge
Bemerkungen Z4	m5, 3 Gruppen, mech. Wendeschaltung; a.W. Kriechgänge
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z11	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich



Typenscheinschweiz.ch