



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LA308
Typengenehmigung erteilt	20090611
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	LANDINI
04 Typ	Powermax 165
05 Typ; Variante/Version	Z; ZVBL/B?, -/C?
06 Vorziffer	ZVBL.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2006/96*0030
10 EFKO-Code	3160
10 Hersteller	ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE)
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts, vor Bremspedal
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. vorne hydr. Federung
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m4a
18 iA 1	34,89
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F4HE9687E
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6728
28 Leistung kW	123.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	747.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3686325 Austritt acv/acr
34 Motorkennzeichen	F4HE9687E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links, seitlich unten am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionsblende beidseitig an Motorhaube
35 Geräuschkämpfung Z2	unten, Schalldämpferendrohr ummantelt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4839
40 Länge bis	5623
41 Breite von	2420
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2920
42 Höhe bis	2970
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1260
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2760
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1806
47 Spur Achse 1 bis	2012



48 Spur Achse 2 von	1835
48 Spur Achse 2 bis	2906
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6650
52 Leergewicht bis	7250
53 Garantiegewicht von	11500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7000
54 Achsgarantie h bis	7750
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	30000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	6000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 480/65R28 129A8 540/65R28 142A8 540/65R28 142A8 480/70R28 140A8
70 Reifen Felgen	h= 600/65R38 154A8 650/65R38 154A8 600/65R42 154A8 580/70R38 155A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 825-875mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) ZVBL/B? / ZVBL/C?
Bemerkungen Z3	07) Standard-Sicherheitskabine / gefederte Sicherheitskabine
Bemerkungen Z4	LANDINI C50; OECD 4/0 998 / LANDINI C50S; OECD 4/0 999
Bemerkungen Z6	18) elektro-hydraulisch geschaltetes Powershiftgetriebe mit 4 Gängen, Last-/Wendeschtaltung,
Bemerkungen Z7	2 Stufen, 4 Gruppen ww. mech. oder elektro-hydraulisch geschaltet, Kriechgänge
Bemerkungen Z9	36) a.W. separate umschaltbare Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG



Bemerkungen Z17

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z18

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
