



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LA315
Typengenehmigung erteilt	20100223
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20110421
Erweiterung TG Positionen	'53/54
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	LANDINI
04 Typ	5-110H
05 Typ; Variante/Version	E; E2LL/B, -/K, E3DL/B, -/K
06 Vorziffer	E..L.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2006/96*0207
10 EFKO-Code	3160
10 Hersteller	ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE)
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Armaturenverschalung oder rechts im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	29,33
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen aller Räder; Einzelrad-
20 Betriebsbremse Z3	bremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	3499/2200
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	74.9
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	405
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 3670827, 3671625 Austritt act/acv/ar
34 Motorkennzeichen	3499/2200
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links seitlich am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4061
40 Länge bis	4306
41 Breite von	1840
41 Breite bis	2310
42 Höhe von	2510
42 Höhe bis	2610
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1170
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2316
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1427
47 Spur Achse 1 bis	1967
48 Spur Achse 2 von	1291
48 Spur Achse 2 bis	2008



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3535
52 Leergewicht bis	4650
53 Garantiegewicht von	6700
53 Garantiegewicht bis	7300
54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3700
54 Achsgarantie h bis	4500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	24000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 405/70R20 143B, 11.2R24 114A8, 12.4R24 119A8, 380/70R24 125A8, 13.6R24 121A8, 440/65R24 122A8
70 Reifen Felgen	h= 540/65R30 143A8, 16.9R30 137A8, 18.4R30 142A8, 480/70R34 143A8, 16.9R34 139A8, 540/65R34 140A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 700-750 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	18) 3 Gruppen; a.W. zusätzlich Lastwendegetriebe, 2 Lastschaltstufen, Kriechganggruppe
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	05) E2LL/B, E3DL/B / E2LL/K, E3DL/K
Bemerkungen Z6	07) Sicherheitskabine: Typ C49 / Sicherheitsbügel: Typ AP30
Bemerkungen Z7	Konformitätszeichen S <sub>0</sub> e13!0146 / Konformitätszeichen S <sub>0</sub> e13!0147
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z13	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z14	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)