



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4LA332 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220920 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1a |
| 04 Marke | LANDINI |
| 04 Typ | 5-085 |
| 05 Typ; Variante/Version | VN; A/6ZLRS?F |
| 06 Vorziffer | ZNZVN6ZL..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*167/2013-2019/519*00358 |
| 10 EFKO-Code | 3160 |
| 10 Hersteller | ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE) |
| 11 Herstellerplakette | hinten, links oder rechts aussen an der Kabine |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |



| | | |
|---------------------------------------|--|------------------------|
| 18 iA 1 | 26,66 | |
| 18 Zuordnung 1 | a | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 | |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- | |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen VR+HR, autom. Allradzuschaltung, | |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Einzelradbremse, Pedale verriegelbar | |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- | |
| 21 Hilfsbremse Z2 | wellen der HR | |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse | |
| 25 Motor Marke | FPT | |
| 25 Motor Typ | F5DGL413F*X | |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI | |
| 26 Bauart Treibstoff | D | |
| 27 Hubraum | 3387 | |
| 28 Leistung kW | 55.0 | |
| 28 Leistung n | 2200 | |
| 29 Md. max Nm | 375.0 | |
| 29 Md. max n | 1400 | |
| 30 Abgasreinigung | 1/FPT 9.0-09-070-08-S-9.4-09-008-08 | |
| 34 Motorkennzeichen | F5DGL413F*X | |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, rechts oder links | seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 | |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4006 |
| 40 Länge bis | 4297 |
| 41 Breite von | 1643 |
| 41 Breite bis | 2402 |
| 42 Höhe von | 2455 |
| 42 Höhe bis | 2720 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1120 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2171 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1350 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1844 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1214 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1932 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3750 |
| 52 Leergewicht bis | 3950 |
| 53 Garantiegewicht von | 5800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2700 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3900 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 25000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 280/85R20 112A8, 320/70R24 116A8, 360/70R20 129A8, 280/85R24 115A8, 405/70R20 136G , 440/65R20 128A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 420/85R24 137A8, 480/70R30 141A8, 420/70R30 137A8, 320/85R36 128A8, 540/65R30 143A8, 600/60R28 146A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 625-750 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine: Typ C96 OECD 4/2 011 |
| Bemerkungen Z3 | 18) 3 Gruppen, a.W. zus. Vorschaltgruppe, Kriechgänge |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |