



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4LB108   |
| Typengenehmigung erteilt   | 19970409   |
| gültig für Importdatum bis | 20030331   |
| Erweiterung TG vom:        | 19970425   |
| Erweiterung TG Positionen  | '06  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 04 Marke                   | LAMBORGHINI                                      |
| 04 Typ                     | 850 M  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 850DT  |
| 06 Vorziffer               | 850T.... od. 850T.....                           |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 10 EFKO-Code               | 3110   |
| 10 Hersteller              | SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, seitlich auf Armaturenbretträger         |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich auf Schwungradgehäuse           |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 16 Lenkung                 | hydrop.  |
| 17 Achsantrieb             | A, vorn ausschaltbar                             |
| 18 Getriebe 1              | m5   |
| 18 iA 1                    | 34,59  |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 30   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., 1-Kreis, Scheiben im Oelbad, auf                 |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | alle Räder; Einzelradbremse, 2 Pedale mit               |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Verriegelung  |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Scheiben im Oelbad, auf HR                       |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse   |
| 25 Motor Marke                        | S+L+H   |
| 25 Motor Typ                          | 1000.4WT3   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T                                    |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 4000  |
| 28 Leistung kW                        | 63.0  |
| 28 Leistung n                         | 2500  |
| 29 Md. max Nm                         | 309.0   |
| 29 Md. max n                          | 1400  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/DGM SA 4064 (acl) oder                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/DGM SA 1554 (ac)                                      |
| 34 Motorkennzeichen                   | 1000.4WT3   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, rechts, hinten seitlich auf Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1   |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4723         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 2040         |
| 41 Breite bis              | 2500         |
| 42 Höhe von                | 2675         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 1320         |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1030         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2373         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1500         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2100         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1500         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 2100         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 3800  |
| 52 Leergewicht bis            | 4400  |
| 53 Garantiegewicht von        | 6500  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 3500  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 4500  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 24000 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 6000  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhängen/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhängen/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v=420/70R24 A8, 14,9R24 A8, 16,9R24 A8; 13x24, 15x24                           |
| 70 Reifen Felgen                    | h=480/70R34 A8, 16,9R34 A8, 18,4R34 A8, 15x34, 16x34                           |
| 71 Reifen Felgen                    | Varianten im Abrollumfangbereich 4684-5167 mm (ETRTO) möglich                  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine OECD-Nr. CSD 1385 od. Sicherheitsbügel OECD-Nr. CSS 0279 |
| Bemerkungen Z2                      | 18) Strasse-/Gelände- und Halbganggruppe; a.W. zusätzliche Kriechganggruppe    |
| Bemerkungen Z12                     | Eintrag im Fahrzeugausweis:  |
| Bemerkungen Z13                     | 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag                   |