



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LB116
Typengenehmigung erteilt	19980818
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	0
04 Marke	LAMBORGHINI
04 Typ	775-V Agile
05 Typ; Variante/Version	L10V754AT
06 Vorziffer	L10V754AT.... od. L10V754AT.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3110
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	im rechten Fussraum, seitlich am Tunnel
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger + hinten, am Getriebegehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	30,38
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Scheiben im Oelbad,auf HA,
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse,2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle,wirkend auf HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	LAMBORGHINI
25 Motor Typ	1000.4A3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4000
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	2350
29 Md. max Nm	260.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DGMSA3516
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/DGMSA3516 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	1000.4A3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts vorn seitlich unten am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3676
40 Länge bis	0
41 Breite von	1230
41 Breite bis	1600
42 Höhe von	2250
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	630
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	990
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2056
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	920
47 Spur Achse 1 bis	1100
48 Spur Achse 2 von	860
48 Spur Achse 2 bis	1260
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3700
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	5000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	5000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 240/70R16 104 A8 8.00x16 210/80R16 91 6PR 7.00x16
70 Reifen Felgen	h= 360/70R24 122 A8 12.00x24 12.4R24 119 A8 11.00x24
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3499-4068 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) abklappbarer Sicherheitsbügel Typ T76 (Ziff. 169)
Bemerkungen Z3	18) Strassen-/Geländegruppe a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z5	52) Total 2110 kg / v 860 kg / h 1250 kg
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	169- abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt