



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LB136
Typengenehmigung erteilt	20000526
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	0
04 Marke	LAMBORGHINI
04 Typ	Runner 450
05 Typ; Variante/Version	01S
06 Vorziffer	L01S454WTM.... od. L01S454WTM.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-97/54*0132
10 EFKO-Code	3110
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Getriebeabdeckung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	29,50
19 Fahrzeug Vmax mech von	30



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech.,Scheiben im Oelbad auf HA,
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse,2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Scheiben im Oelbad,auf HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	S4L-T61ST
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1500
28 Leistung kW	30.5
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	115.0
29 Md. max n	1900
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/009.6296.4 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	S4L-T61ST
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Ventil- deckel od. rechts, seitlich an Einspritzpumpe
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 (wenn Kabine)



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3050
40 Länge bis	3320
41 Breite von	1360
41 Breite bis	1470
42 Höhe von	2030
42 Höhe bis	2130
43 Überhang vorne von	520
43 Überhang vorne bis	790
43 Überhang hinten von	830
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	960
47 Spur Achse 1 bis	1140
48 Spur Achse 2 von	910
48 Spur Achse 2 bis	1020
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1360



52 Leergewicht bis	1620
53 Garantiegewicht von	2374
53 Garantiegewicht bis	2400
54 Achsgarantie v von	974
54 Achsgarantie v bis	1000
54 Achsgarantie h von	1400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	4000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	V= 7.00-12 6PR 7.50-16 8PR 7.50-16 8PR 31x13.50-15 4PR 31x13.50-15 4PR
70 Reifen Felgen	h= 320/70R20 113 A8 12.4R24 119 A8 360/70R24 122 A8 44x18.00-20 4PR 475/65D20 4PR
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradius 465-540 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel abklappbar vorn montiert Typ T80 e3*5400103
Bemerkungen Z2	Sicherheitsbügel abklappbar hinten montiert Typ T78 e13*86/298-89/682*0011
Bemerkungen Z3	Sicherheitskabine Typ CSS5 e13*86/298-89/682*0010
Bemerkungen Z5	18) Gruppengetriebe langsam/mittel/schnell
Bemerkungen Z7	75) mit Sicherheitsbügel = a)
Bemerkungen Z8	mit Sicherheitskabine = b)
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z24	169- Abklappbarer Schutzbügel (Nr.) bewilligt