



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4LB172 |
| Typengenehmigung erteilt | 20040708 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | LAMBORGHINI |
| 04 Typ | R2.66 |
| 05 Typ; Variante/Version | 10S80 |
| 06 Vorziffer | L10S673WVT2E.... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*74/150-2001/3*0004 |
| 10 EFKO-Code | 3110 |
| 10 Hersteller | SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an Lenkstockverschalung |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 24,75 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben/Oelbad, auf alle Räder |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Einzelradbremse, Pedale verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheibe/Oelbad, auf Getriebewelle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | SAME |
| 25 Motor Typ | 1000.3WT3E |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3000 |
| 28 Leistung kW | 49.5 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 255.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/DGM-SA 1857 Austritt ab/acl |
| 34 Motorkennzeichen | 1000.3WT3E |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, unterh. Anlasser eingeschlagen: rechts vorn seitlich am Block |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3726 |
| 40 Länge bis | 4271 |
| 41 Breite von | 1785 |
| 41 Breite bis | 2100 |
| 42 Höhe von | 2760 |
| 42 Höhe bis | 2825 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1025 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2056 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1250 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1840 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1300 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1800 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2490 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis | 3030 |
| 53 Garantiegewicht von | 4915 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2035 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2880 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 25000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | V= 320/70R20 113A8 11.2R20 111A8 360/70R20 120A8 340/80R20 135A8 11.2R24 114A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 420/70R28 133A8 14.9R28 128A8 540/65R28 137A8 420/70R30 134A8 12.4R36 124A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 590-690 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitsbügel T69 S ϕ e1!0052 oder Sicherheitskabine C36 S ϕ e1!0053 |
| Bemerkungen Z3 | 18) m5 mit 2- oder 3 Gruppen; ww. m5 Fulldrive mit elektrohydraulischer 3-fach Lastschaltung |
| Bemerkungen Z8 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z9 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z10 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |