



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LB718
Typengenehmigung erteilt	20020502
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	LINDNER
04 Typ	Geotrac 50 N
05 Typ; Variante/Version	1510.2
06 Vorziffer	VBLA3S2009650....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e12*74/150-2000/25*0013
10 EFKO-Code	6218
10 Hersteller	TRAKTORENWERK LINDNER GMBH, A-6250 KUNDL/TIROL
11 Herstellerplakette	rechts, vorn an Achsaufhängung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn an Achsaufhängung
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	29,79



19 Fahrzeug Vmax mech von	37	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf	
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen der HR; Einzelradbremse,	
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	PERKINS	
25 Motor Typ	903-27 (1962/2250)	
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	2700	
28 Leistung kW	39.5	
28 Leistung n	2250	
29 Md. max Nm	192.0	
29 Md. max n	1200	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/T16.50.188.03.0.00 Austritt ab (a)	
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt ac (b)	
34 Motorkennzeichen	CP	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer	Plakette; links seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3875
40 Länge bis	3510
41 Breite von	2100
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2370
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	585
43 Überhang vorne bis	950
43 Überhang hinten von	921
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2004
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1340
47 Spur Achse 1 bis	1420
48 Spur Achse 2 von	1422
48 Spur Achse 2 bis	1572
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2560
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	4000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1490
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	35800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	860
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7.50-16 103A8
70 Reifen Felgen	h= 12.4R28 121A8, 14.9-28 130A8
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD-Nr. CSS 0409/4
Bemerkungen Z3	18) Strasse-/Gelände-/Vorschaltgruppe; a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z5	36) umschaltbare Abblend-/Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich