



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LB720
Typengenehmigung erteilt	20030321
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	LINDNER
04 Typ	Geotrac 83A
05 Typ; Variante/Version	1830.4
06 Vorziffer	VBLA4S4000283....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e12*74/150-2001/3*0018
10 EFKO-Code	6218
10 Hersteller	TRAKTORENWERK LINDNER GMBH, A-6250 KUNDL/TIROL
11 Herstellerplakette	rechts, vorn an Achsaufhängung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn an Achsaufhängung
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	33,83



19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR,
20 Betriebsbremse Z2	autom. Allradzuschaltung Opti-Stop od.
20 Betriebsbremse Z3	zusätzliche Kardanscheibenbremse
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1104C-44 (2161/2200)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	60.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	294.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5183001055
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/P16.50.185.14.0.00 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	2161/2200 (RE)
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links seitlich am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube sowie Schottwand motorseitig



35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3760
40 Länge bis	4110
41 Breite von	1900
41 Breite bis	2300
42 Höhe von	2350
42 Höhe bis	2650
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1020
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2195
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1464
47 Spur Achse 1 bis	1630
48 Spur Achse 2 von	1376



48 Spur Achse 2 bis	1576
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3340
52 Leergewicht bis	3400
53 Garantiegewicht von	5000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1950
54 Achsgarantie v bis	3000
54 Achsgarantie h von	3200
54 Achsgarantie h bis	3300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	33500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 340/75R20 117A8 375/70R20 137B 405/70R20 143B 420/65R20 125B 320/85R24 114A8 9.5R24 107A8
70 Reifen Felgen	h= 16.9R28 136A8 380/85R30 135A8 480/70R30 141A8 420/85R30 140A8 540/65R30 143A8 12.4R36 124A8
71 Reifen Felgen	13.6R36 127A8 weitere im Abrollradiusbereich 660-715mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine im Umfang der Gesamtgenehmigung nach 79/622-88/413 EWG geprüft
Bemerkungen Z3	18) Vorschalt- oder Lastschaltgruppe und Wendegetriebe
Bemerkungen Z4	Viergangschaltgetriebe, zweistufige Nachschaltgruppe
Bemerkungen Z6	20) Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z13	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich