



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LB722
Typengenehmigung erteilt	20031003
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	LINDNER
04 Typ	Geotrac 103
05 Typ; Variante/Version	2010.4
06 Vorziffer	VBLA4T4F00310....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e12*74/150-2000/25*0006
10 EFKO-Code	6218
10 Hersteller	TRAKTORENWERK LINDNER GMBH, A-6250 KUNDL/TIROL
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Vorderachsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Vorderachsträger, über Herstellerplakette
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	35,14



19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Mehrscheiben im Oelbad,auf HR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, nicht abstufbar
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	2167/2200 (1104C-44T)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	72.5
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	404.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/81.05.2079.0.00
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/P16.50.185.14.0.00 Austritt acr
34 Motorkennzeichen	RG
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links, seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4270
40 Länge bis	4416
41 Breite von	2100
41 Breite bis	2320
42 Höhe von	2540
42 Höhe bis	2630
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1137
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2238
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1580
47 Spur Achse 1 bis	1700
48 Spur Achse 2 von	1580
48 Spur Achse 2 bis	1700
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4085
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	7000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4860
54 Achsgarantie h bis	5000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	24480
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 375/70R20 136A8 11.00x20; 380/70R24 125A8 13.00x24; 440/65R24 122A8 13.00x24
70 Reifen Felgen	h= 420/85R30 140A8 14.00x30; 480/70R34 143A8 16.00x34; 600/65R34 145A8 16.00x34
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 695-770mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD-NR.= 4/0409/2
Bemerkungen Z3	18) Strassen-/Gelände- und Vorschaltgruppe; a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z5	20) autom. Allradzuschaltung oder zus. Scheibe auf Kardan
Bemerkungen Z7	36) umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich