



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LB732
Typengenehmigung erteilt	20061123
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	119
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	LINDNER
04 Typ	Unitrac 92 ?
05 Typ; Variante/Version	7990; A1/-, A2/-, -/K, -/L
06 Vorziffer	VBLA4TU00.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e12*2003/37-2003/37*0024
10 EFKO-Code	6218
10 Hersteller	TRAKTORENWERK LINDNER GMBH, A-6250 KUNDL/TIROL
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen hinter Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen hinter Kabine
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	hydraulisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	11,70
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-A1+A2/A1(sep. Scheiben),
20 Betriebsbremse Z2	A1+A2 Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommel, am Verteilergetriebe
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	2165/2200 (1104C-44T)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	67
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	370
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16.51.198.00.0.00 Austritt acl
34 Motorkennzeichen	2165/2200
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links seitlich am Motorblock; hinter Einspritzpumpe
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'keine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	3100
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1600
47 Spur Achse 1 bis	1750
48 Spur Achse 2 von	1600
48 Spur Achse 2 bis	1750
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	7500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	10000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	1500
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	15.0/55R17 Impl.; 425/55R17 134G; 265/70R19.5 136/134M
70 Reifen Felgen	11.5/80-15.3 12PR.; 15.5/55R18 134E; 285/70R19.5 144/173M
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2570-2730mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	04) Unitrac 92 = Achsabstand 2600mm; Unitrag 92 L = Achsabstand 3100mm
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitsrahmen øe12!0024; ww. Dach, Front- und Heckscheibe
Bemerkungen Z5	16) ww. Allrad-Analog-, Allrad-Prallelenkung
Bemerkungen Z7	18) Strassen-/Geländegruppe, a.W. Halbgänge/Kriechgang
Bemerkungen Z9	36) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren = Ladepritsche nach RiLi 74/152 EWG: Spurweite x 1.4
Bemerkungen Z10	Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z12	47/48) Basisspurweite; mit Doppel- oder Zwillingsbereifung v= max. 2172mm / h= max. 2370mm
Bemerkungen Z14	68) Doppelbereifung: h= 265/70R19.5; 11.5/80-15.3
Bemerkungen Z16	ZW-Varianten : v= 15.0/55R17; 11.5/80-15.3; 15.5/55R18; 11.5/80-15.3; 425/55R17
Bemerkungen Z17	h= 7.0-18; 7.0-18; 7.50-18; 7.50-18; 7.50-18;
Bemerkungen Z19	36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren



Bemerkungen Z22

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z23

118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

Bemerkungen Z24

160 - Sicherung: Parallel-Hinterradlenkung über Sicherheitsschalter