



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# LINDNER Unitrac 82

Typengenehmigungs-Nr.: 4LB746

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4LB746
Typengenehmigung erteilt	20090813
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	119
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
03 Fahrzeugklasse	T1
10 EFKO-Code	6218

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	LINDNER
04 Typ	Unitrac 82
05 Typ; Variante/Version	7990; E?4/KS7.5, E?4/LS7.5
06 Vorziffer	VBLA4TU00.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e12*2003/37-2003/37*0024
10 Hersteller	TRAKTORENWERK LINDNER GMBH, A-6250 KUNDL/TIROL
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen hinter Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen hinter Kabine

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	3593/2200 (1104D-44T)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	64



28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	368
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16.51.198.00.0.00 Austritt acl
34 Motorkennzeichen	3593/2200
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; linksseitlich am Motorblock, hinter Einspritzpumpe

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	hydraulisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	11,70
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommel, am Verteilergetriebe

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2



38 Anzahl Türen	'keine
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	3100
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1600
47 Spur Achse 1 bis	1750
48 Spur Achse 2 von	1600
48 Spur Achse 2 bis	1750
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	7499



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3099
54 Achsgarantie v bis	4000
54 Achsgarantie h von	3499
54 Achsgarantie h bis	4400
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	10000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	1500
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 15.0/55-17 12PR, 425/55R17 134G, 265/70R19.5 136/134M



70 Reifen Felgen	11.5/80-15.3 12PR, 15.5/55R18 134E, 285/70R19.5 144/173M
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2570-2730mm nach ETRTO

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	16) Frontlenkung oder Allrad-Analog-, Allrad-Parallellenkung
Bemerkungen Z3	18) Strassen-/Geländegruppe, a.W. Halbgänge/Kriechgang
Bemerkungen Z5	36) - Sicherheitsrahmen S0e12!0024; ww. Dach, Front- und Heckscheibe
Bemerkungen Z6	- a.W. separate umschaltbare Stand- bzw. Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z7	- bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren: Ladepritsche nach RiLi 74/152 EWG; Spurweite x 1.4
Bemerkungen Z8	- Basisspurweite: mit Doppel- oder Zwillingsbereifung v= max. 2172mm / h= max. 2370mm
Bemerkungen Z10	68) Doppelbereifung: h= 265/70R19.5, 11.5/80-15.3
Bemerkungen Z11	ZW-Varianten : v= 15.0/55R17, 11.5/80-15.3, 15.5/55R18, 11.5/80-15.3, 425/55R17
Bemerkungen Z12	h= 7.0-18, 7.0-18, 7.50-18, 7.50-18, 7.50-18
Bemerkungen Z14	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z16	Zuordnung
Bemerkungen Z17	05) E14/KS7.5 / E24/KS7.5 / E14/LS7.5 / E24/LS7.5
Bemerkungen Z18	16) Frontlenkung / Allradlenkung / Frontlenkung / Allradlenkung
Bemerkungen Z19	44) 2600 / 2600 / 3100 / 3100
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z24	160 - Sicherung: Parallel-Hinterradlenkung über Sicherheitsschalter (sofern vorhanden)

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4LB746
Marke	LINDNER
Typ	Unitrac 82
Leergewicht_von	0
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	7499
Garantiegewicht_bis	0



Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m4
iAchse	'11.70
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	PERKINS
Motortyp	3593/2200 (1104D-44T)
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	4400
Leistung	64
Leistung_bei_n_min	2200
Drehmoment	368
Drehmoment_bei_n_min	1400
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AGAJ
Emissionscode	F02
ET-CO	0.89
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	4.37
ET-PM	0.263
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0



ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20090813
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	85
Standgeräusch	81
Standgeräusch_bei_n/min	2390