



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LB747
Typengenehmigung erteilt	20090810
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	118
02 Fahrzeugsart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	LINDNER
04 Typ	Geotrac 103A
05 Typ; Variante/Version	2010.4; AS, AK
06 Vorziffer	VBLA4T4F00310....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e12*2003/37-2006/96*0029
10 EFKO-Code	6218
10 Hersteller	TRAKTORENWERK LINDNER GMBH, A-6250 KUNDL/TIROL
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Vorderachsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Vorderachsträger, über Herstellerplakette
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	35,14
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR,
20 Betriebsbremse Z2	autom. Allradzuschaltung (Opti-Stop) oder
20 Betriebsbremse Z3	zusätzliche Kardanscheibenbremse
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	2892/2200 (1104D-E44T)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	74.5
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	420
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5 2030 01 450
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/P 16.50.185.14.0.00 Austritt acv/acr
34 Motorkennzeichen	2892/2200
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3760
40 Länge bis	4270
41 Breite von	1900
41 Breite bis	2320
42 Höhe von	2540
42 Höhe bis	2800
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1020
43 Überhang hinten bis	1137
44 Abstand Achse 1-2 von	2238
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1580
47 Spur Achse 1 bis	1700
48 Spur Achse 2 von	1580
48 Spur Achse 2 bis	1700



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3800
52 Leergewicht bis	4200
53 Garantiegewicht von	7000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2000
54 Achsgarantie v bis	3000
54 Achsgarantie h von	4000
54 Achsgarantie h bis	5000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	24500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 375/70R20 136A8, 380/85R24 131A8, 380/70R24 125A8, 440/65R24 122A8, 13.6R24 128A8, 14.9R24 126A8
70 Reifen Felgen	h= 420/85R30 140A8, 460/85R34 147A8, 480/70R34 143A8, 540/65R34 145A8, 16.9R34 139A8, 18.4R34 144A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 695-770mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: OECD-NR. 4/0 409/3
Bemerkungen Z3	18) Vorschalt- oder Lastschaltgruppe und Wendegetriebe, 4-Gang-Schaltgetriebe, zweistufige Nachschaltgruppe
Bemerkungen Z5	20) Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Bemerkungen Z7	36) umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich