



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LB750
Typengenehmigung erteilt	20090729
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	LINDNER
04 Typ	Geotrac 73A
05 Typ; Variante/Version	1930.4; CS8, CL8, CS6, CL6
06 Vorziffer	VBLA3T4000373....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e12*2003/37-2006/96*0030
10 EFKO-Code	6218
10 Hersteller	TRAKTORENWERK LINDNER GMBH, A-6250 KUNDL/TIROL
11 Herstellerplakette	rechts, vorne an Achsaufhängung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne an Achsaufhängung
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	33,83
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR;
20 Betriebsbremse Z2	automat. Allradzuschaltung (Opti-Stop)
20 Betriebsbremse Z3	oder Kardanscheibenbremse
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1103D-33TA (3594/2200)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3300
28 Leistung kW	58
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	310
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/P16.50.185.14.0.00 Austritt acv/acr
34 Motorkennzeichen	3594/2200
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3650
40 Länge bis	4000
41 Breite von	1750
41 Breite bis	2320
42 Höhe von	2250
42 Höhe bis	2600
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1020
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2083
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1350
47 Spur Achse 1 bis	2000
48 Spur Achse 2 von	1350
48 Spur Achse 2 bis	2000
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3200
52 Leergewicht bis	3400
53 Garantiegewicht von	5000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1700
54 Achsgarantie v bis	3000
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	3300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	33500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 375/75R20 143B 420/65R20 125B 320/85R24 122A8 335/80R20 141B 375/70R20 136G 320/70R24 116A8
70 Reifen Felgen	h= 420/85R30 140A8 540/65R30 150D 340/85R38 133A8 540/65R28 142A8 420/70R30 134A8 13.6R36 127A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 660-715mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: OECD-NR. 4/0 409/3
Bemerkungen Z3	18) Vorschalt- oder Lastschaltgruppe und Wendegetriebe,
Bemerkungen Z4	Viergangschaltgetriebe, zweistufige Nachschaltgruppe
Bemerkungen Z6	20) Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Bemerkungen Z8	36) umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich