



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LB763
Typengenehmigung erteilt	20130821
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	LINDNER
04 Typ	Geotrac 134ep
05 Typ; Variante/Version	2550; A??/7.5, -/9
06 Vorziffer	VBLA4T4001234....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2010/62*0505
10 EFKO-Code	6218
10 Hersteller	TRAKTORENWERK LINDNER GMBH, A-6250 KUNDL/TIROL
11 Herstellerplakette	rechts, vorn an Achsaufhängung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn an Achsaufhängung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. vorne hydraulisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	42,40
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR und
20 Betriebsbremse Z2	mit automat. Allradzuschaltung auf VR;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1204E-E44TA (3632/2200)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	104.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	560.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/ww. 3813663, 3813864
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5255001085
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/5255001070



34 Motorkennzeichen	3584/2200	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Motor-	block unterhalb Anlasser
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	2	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	2	
38 Anzahl Türen	2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	3380	
40 Länge bis	4900	
41 Breite von	0	
41 Breite bis	2400	
42 Höhe von	2710	
42 Höhe bis	3000	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1205	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2500	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1500	



47 Spur Achse 1 bis	2000
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	2000
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4800
52 Leergewicht bis	5800
53 Garantiegewicht von	7500
53 Garantiegewicht bis	9000
54 Achsgarantie v von	2900
54 Achsgarantie v bis	3800
54 Achsgarantie h von	4120
54 Achsgarantie h bis	6600
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 340/85R24 125A8 13.6R24 128A8 420/70R24 130A8 380/85R24 131A8 480/65R24 133A8 540/65R24 143A8
70 Reifen Felgen	h= 420/85R34 142A8 16.9R34 139A8 520/70R34 148A8 420/85R38 144A8 540/65R38 144A8 600/65R38 150A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradiusbereich 730-835 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine øe1!0191
Bemerkungen Z3	36) a.W. separate, umschaltbare Abblendlichter (a.W. zusätzlich Fernlichter) an Kabinendach;
Bemerkungen Z4	Anordnung nach RiLi 78/933/EWG
Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	05) A??/7.5 / A??/9
Bemerkungen Z8	53) 7500 / 9000
Bemerkungen Z9	57) 32500 / 31000



**Bemerkungen Z18**

Eintrag Fz-Ausweis:

**Bemerkungen Z19**

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich