



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4LB765
Typengenehmigung erteilt	20140108
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	20140402
Erweiterung TG Positionen	'30/31/34
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	LINDNER
04 Typ	Unitrac 82ep
05 Typ; Variante/Version	7990; H14/-, H24/-, -/KW?, -/LW?(?)
06 Vorziffer	VBLA4TU00.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e12*2003/37-2010/62*0024
10 EFKO-Code	6218
10 Hersteller	TRAKTORENWERK LINDNER GMBH, A-6250 KUNDL/TIROL
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen hinter Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen hinter Kabine
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	hydraulisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	11,70
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-A1+A2/A1(sep. Scheiben),
20 Betriebsbremse Z2	A1+A2 Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommel, am Verteilergetriebe
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F5DFL414A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3387
28 Leistung kW	70.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	395.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/8.7-09-010-05-S-6.1-09-090-05
31 Schalldämpfer 1 Art	NS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16.51.198.00.0.00
34 Motorkennzeichen	F5DFL414A oder
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links unten am F5HFL414A Motorblock bei Oelwanne



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'keine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	3100
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1607
47 Spur Achse 1 bis	2128
48 Spur Achse 2 von	1607
48 Spur Achse 2 bis	2128



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3000
52 Leergewicht bis	3500
53 Garantiegewicht von	7499
53 Garantiegewicht bis	8500
54 Achsgarantie v von	4200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	10000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	1500
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	11.5/80-15.3 12PR; 15.0/55R17 12PR; 425/55R17 134G; 440/50R17 IMP
70 Reifen Felgen	15.5/55R18 134E; 265/70R19.5 136/134M; 285/70R19.5 144/173M
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2570-2730mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07/36) Sicherheitsrahmen ϕ e12!0024; ww. Dach, Front- und Heckscheibe
Bemerkungen Z3	16) Frontlenkung oder Allrad-Analog-, Allrad-Prallelenkung
Bemerkungen Z5	18) Strassen-/Geländegruppe, a.W. Halbgänge/Kriechgang
Bemerkungen Z7	36) - a.W. separate umschaltbare Stand- bzw. Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z8	- bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren = Ladepritsche nach RiLi 74/152 EWG; Spurweite x 1.4
Bemerkungen Z9	- Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z11	44) ww. 2600 mm, 3100 mm
Bemerkungen Z13	47/48) Basisspurweite; mit Doppel- oder Zwillingsbereifung max. 2370mm
Bemerkungen Z15	68) Doppelbereifung: h= 265/70R19.5; 11.5/80-15.3
Bemerkungen Z16	ZW-Varianten : v= 15.0/55R17; 11.5/80-15.3; 15.5/55R18; 11.5/80-15.3; 425/55R17



Bemerkungen Z17 h= 7.0-18; 7.0-18; 7.50-18; 7.50-18; 7.50-18;

Bemerkungen Z18 07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

Bemerkungen Z20 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z21 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

Bemerkungen Z22 160 - Sicherung: Parallel-Hinterradlenkung über Sicherheitsschalter